

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**
**1.1 Identificateur de produit**
**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**
**Numéro de fiche de données de sécurité: 07-071904398401**
**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Emploi de la substance / de la préparation Diluant**
**Utilisations déconseillées**

Ce produit n'est pas adapté aux applications autres que celles indiquées dans la section « Utilisation de la substance / du mélange ». Si l'utilisation que vous prévoyez d'en faire n'y est pas indiquée, veuillez contacter le rédacteur de cette fiche technique de sécurité.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
**Producteur/fournisseur:**

 Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
 formely: CD-Color GmbH & Co. KG  
 Wetterstr. 58  
 58313 Herdecke  
 Germany  
 www.doerkencoatings.de

Phone: +49 2330 63 243

Fax: +49 2330 63 100 243

**Service chargé des renseignements:** msds.coatings@doerken.de

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

Belgium: 32-28083237

France: 33-975181407

Luxembourg: 352-20202416

Switzerland: 41-435082011

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**
**2.1 Classification de la substance ou du mélange**
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**


GHS02 flamme

Flam. Liq. 3 H226

Liquide et vapeurs inflammables.



GHS08 danger pour la santé

STOT RE 2 H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Asp. Tox. 1 H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

(suite page 2)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 1)



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.  
 Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 STOT SE 3 H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**2.2 Éléments d'étiquetage****Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

**Pictogrammes de danger**

GHS02



GHS07



GHS08

**Mention d'avertissement Danger****Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

xylène (mix)

éthylbenzène

Acétate de n-butyle

**Mentions de danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
 H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
 P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
 P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.  
 P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.  
 P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.  
 P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).  
 P331 NE PAS faire vomir.  
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
 P405 Garder sous clef.

(suite page 3)

BE/FR

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

P501 (suite de la page 2)  
 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**2.3 Autres dangers**

Les vapeurs du produit sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler en forte concentration au niveau du sol, dans les fosses, les canalisations et les caves.

Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

En cas d'inhalation: Effet narcotique possible en présence de fortes quantités.

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**
**3.2 Mélanges**

**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

**Composants dangereux:**

|   |  |        |
|---|--|--------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx  | Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>Flam. Liq. 3, H226  | 25-50% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx  | Acétate de n-butyle<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336   | 25-50% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | xylène (mix)<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 25-50% |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx  | éthylbenzène<br>Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412  | 10%    |

**Indications complémentaires:**

Tous les hydrocarbures utilisés sont conformes à la note P (moins de 0,1 % de benzène) du règlement CLP.  
 Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1 Description des premiers secours**
**Remarques générales:**

Lors de l'apparition des symptômes ou dans les cas de doute consulter un médecin.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Ne jamais rien faire avaler à une personne sans connaissance.

**Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 3)

**Après contact avec la peau:**

Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux:**

Éliminer des lentilles de contact. Garder les paupières ouvertes et rincer abondamment au moins pendant 10 minutes avec l'eau propre et courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

**Après ingestion:**

Rincer la bouche abondamment à l'eau.

Risque d'aspiration!

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

L'inhalation peut comporter un effet d'irritation des muqueuses.

Après contact avec les yeux: Peut provoquer des irritations.

Maux de tête, somnolence, vertiges, assourdissement, nausée, fatigue, peau sèche, réactions allergiques.

**Risques**

En cas d'une ingestion suivie d'un vomissement, il peut y avoir une inspiration dans les poumons susceptible de provoquer une pneumonie chimique ou une asphyxie.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction:**

Poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Liquide et vapeurs inflammables.

Peut former des mélanges explosifs gaz-air.

Les vapeurs du produit sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler en forte concentration au niveau du sol, dans les fosses, les canalisations et les caves.

En cas de feu, produits de décomposition dangereux se forment comme la fumée étroite et noire, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone (CO), oxyde d'azote (NOx). L'inhalation peut causer des dommages de santé sérieux.

Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas à exclure.

**5.3 Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité:**

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Porter un vêtement de protection totale.

(suite page 5)

BE/FR

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 4)

**Autres indications** Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Tenir à l'abri des sources d'inflammation et veiller à une bonne ventilation. Ne pas inhaler les vapeurs.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Eliminer la matière collectée conformément au règlement.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Eviter la formation de vapeurs de solvant inflammables et explosives.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).

La préparation peut se charger électro statiquement. Les opérateurs doivent porter des habits antistatiques et des chaussures recommandées.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau ainsi que inspirer les vapeurs.

Empêcher la manipulation de substances et mélanges non compatibles. Substances non compatibles: voir paragraphe 10.5

**Préventions des incendies et des explosions:**

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Les vapeurs de solvant sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler, dans une concentration élevée, sur le sol. Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Stockage:****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

S'assurer que d'éventuelles fuites pourront être collectées (p.ex. dans des cuvettes).

Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Garder hermétiquement fermé, frais et sec.

**Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec les aliments.**Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.

(suite page 6)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 5)

**Classe de stockage: 3**
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**
**Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Assurer une bonne ventilation de l'atelier et/ou mettre en place un système d'aspiration de l'air au poste de travail.

**8.1 Paramètres de contrôle**
**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
**108-65-6 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

 VL Valeur momentanée: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 Valeur à long terme: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 D;

**123-86-4 Acétate de n-butyle**

 VL Valeur momentanée: 964 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
 Valeur à long terme: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

**1330-20-7 xylène (mix)**

 VL Valeur momentanée: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 Valeur à long terme: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 D;

**100-41-4 éthylbenzène**

 VL Valeur momentanée: 551 mg/m<sup>3</sup>, 125 ppm  
 Valeur à long terme: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 D;

**Informations relatives à la réglementation VL: Moniteur Belge 14.04.2014**
**DNEL**
**123-86-4 Acétate de n-butyle**

 Inhalatoire DNEL1 480 mg/m<sup>3</sup> (71)

**1330-20-7 xylène (mix)**

Dermique DNEL3 180 mg/kg bw/day (71)

 Inhalatoire DNEL1 77 mg/m<sup>3</sup> (71)

 DNEL2 289 mg/m<sup>3</sup> (71)

 DNEL6 289 mg/m<sup>3</sup> (71)

**100-41-4 éthylbenzène**

Dermique DNEL3 180 mg/kg bw/day (71)

 Inhalatoire DNEL1 77 mg/m<sup>3</sup> (71)

 DNEL6 293 mg/m<sup>3</sup> (71) (irritation (respiratory tract))

(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 6)

**PNEC****123-86-4 Acétate de n-butyle**

|      |                    |
|------|--------------------|
| PNEC | 180 µg/l (72)      |
|      | 18 µg/l (73)       |
|      | 90,3 µg/kg dw (75) |
|      | 35,6 mg/l (76)     |
|      | 98,1 µg/kg dw (77) |
|      | 981 µg/kg dw (78)  |
|      | 360 µg/l (79)      |

**1330-20-7 xylène (mix)**

|      |                     |
|------|---------------------|
| PNEC | 0,327 mg/l (72)     |
|      | 0,327 mg/l (73)     |
|      | 2,31 mg/kg dw (75)  |
|      | 6,58 mg/l (76)      |
|      | 12,46 mg/kg dw (77) |
|      | 12,46 mg/kg dw (78) |
|      | 0,327 mg/l (79)     |

**100-41-4 éthylbenzène**

|      |                    |
|------|--------------------|
| PNEC | 100 µg/l (72)      |
|      | 10 µg/l (73)       |
|      | 2,68 mg/kg dw (75) |
|      | 9,6 mg/l (76)      |
|      | 1,37 mg/kg dw (77) |
|      | 2,68 mg/kg dw (78) |
|      | 100 µg/l (79)      |

**Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

Assurer une bonne ventilation de l'atelier et/ou mettre en place un système d'aspiration de l'air au poste de travail.

**Equipement de protection individuel:****Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Conserver à part les vêtements de protection.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Protection préventive de la peau avec une crème de protection.

**Protection respiratoire:**

Lors de la vaporisation, utiliser un masque respiratoire protecteur.

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 7)

Utiliser un filtre de type A(-P2) conforme à la norme EN 141.

**Protection des mains:**

Travailler avec des gants. Avant utilisation, il faut vérifier que les gants ne sont pas abîmés. Les gants défectueux ou abîmés ne doivent pas être utilisés. Les gants de protection doivent être conformes aux spécifications de la directive CE 89/686/CEE et de la norme EN 374.

**Matériau des gants**

Multi-layer glove - PE / EVAL / PE

(PE = polyethylene, EVAL = ethylene-vinyl alcohol copolymer)

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux:**

Lors de tout travail, il faut porter des lunettes de protection hermétiques en respect de la norme EN 166. Tenir à disposition dans l'espace de travail un dispositif de rinçage oculaire.

**Protection du corps:** Vêtement de protection résistant aux solvants

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**
**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Indications générales**
**Aspect:**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Forme:</b>   | Liquide  |
| <b>Couleur:</b> | Incolore |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Odeur:</b> | Fortement estérasique |
|---------------|-----------------------|

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Seuil olfactif:</b> | Pour les mélanges non applicable. |
|------------------------|-----------------------------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>valeur du pH:</b> | Pas applicable pour des préparations en phase solvant. |
|----------------------|--|

**Changement d'état**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Point de fusion / Point de congélation :</b> | Sans importance pour la sécurité. |
|---|-----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:</b> | Le point d'ébullition indiqué correspond aux informations du fabricant pour la fraction d'ébullition la plus faible. |
|---|--|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Point d'éclair</b> | 25 °C |
|-----------------------|-------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b> | Non applicable. |
|--------------------------------------|-----------------|

(suite page 9)

BE/FR



**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 8)

|   |  |
|---|--|
| <b>Température d'inflammation:</b>            | 315 °C<br>La température d'inflammation spécifiée fait référence aux spécifications du fabricant du solvant. |
| <b>Température de décomposition:</b>          | Pour les mélanges non applicable.  |
| <b>Température d'auto-inflammabilité:</b>     | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.   |
| <b>Propriétés explosives:</b>                 | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.               |
| <b>Limites d'explosion:</b>                   |  |
| <b>Inférieure:</b>                            | 1,0 Vol %  |
| <b>Supérieure:</b>                            | 10,8 Vol %   |
|   | Les limites d'explosion font référence aux spécifications du fabricant du solvant.                           |
| <b>Propriétés comburantes</b>                 | Ce produit est inflammable mais pas comburant.   |
| <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>            | 15 hPa<br>La pression de vapeur spécifiée fait référence aux spécifications du fabricant du solvant.         |
| <b>Densité relative</b>                       | < 1,00   |
| <b>Densité de vapeur:</b>                     | Non applicable.  |
| <b>Taux d'évaporation:</b>                    | Pour les mélanges non applicable.  |
| <b>Solubilité dans/miscibilité avec</b>       |  |
| <b>l'eau:</b>                                 | Pas ou peu miscible  |
| <b>les solvants polaires:</b>                 | Pas ou peu miscible  |
| <b>les solvants apolaires:</b>                | Entièrement miscible   |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b> | Pour les mélanges non applicable.  |
| <b>Viscosité:</b>                             | < 60 s (20°C / ISO 2431 / 6 mm)<br>< 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)  |
| <b>9.2 Autres informations</b>                | Pas d'autres informations importantes disponibles.   |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**
**10.1 Réactivité** Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

**10.2 Stabilité chimique** Le produit reste stable dans les conditions normales de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune réaction dangereuse connue.

Pas de réactions dangereuses.

**10.4 Conditions à éviter** Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelle ou de flamme ouverte.

**10.5 Matières incompatibles:** oxydants forts

(suite page 10)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 9)

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

En cas d'incendie se présenter: la fumée et des oxydes de carbone. Dans certaines conditions d'incendie pistes d'autres produits toxiques ne peuvent être exclues.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**
**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
**Toxicité aiguë**

Le produit n'a pas été testé en tant que tel mais a été classé selon la méthode conventionnelle (procédé de calcul de la directive de l'UE (CE) n°1272/2008) et en respect des risques toxicologiques. Détails, voir chapitres 2 et 3.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

Les informations indiquées sont des valeurs théoriques ou des informations du fabricant/du fournisseur.

**ATE (Acute Toxicity Estimates)**

|             |                        |                    |
|-------------|------------------------|--------------------|
| Dermique    | LD <sub>50</sub>       | 3333 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC <sub>50</sub> / 4 h | 15 mg/l            |

**108-65-6 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

|             |                        |                      |
|-------------|------------------------|----------------------|
| Oral        | LD <sub>50</sub>       | > 5000 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD <sub>50</sub>       | > 5000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC <sub>50</sub> / 4 h | > 20 mg/l (rat)      |

**123-86-4 Acétate de n-butyle**

|             |                        |                                 |
|-------------|------------------------|---------------------------------|
| Oral        | LD <sub>50</sub>       | 10760 mg/kg (rat) (OECD 423)    |
| Dermique    | LD <sub>50</sub>       | >14112 mg/kg (lapin) (OECD 402) |
| Inhalatoire | LC <sub>50</sub> / 4 h | 23,4 mg/l (rat) (OECD 403)      |

**1330-20-7 xylène (mix)**

|             |                        |                     |
|-------------|------------------------|---------------------|
| Oral        | LD <sub>50</sub>       | >2000 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD <sub>50</sub>       | >1000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC <sub>50</sub> / 4 h | >10 mg/l (rat)      |

**100-41-4 éthylbenzène**

|             |                        |                      |
|-------------|------------------------|----------------------|
| Oral        | LD <sub>50</sub>       | 3500 mg/kg (rat)     |
| Dermique    | LD <sub>50</sub>       | > 5000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC <sub>50</sub> / 4 h | 1,5 mg/l (ATE)       |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 11)

BE/FR

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 10)

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Le produit n'est pas classé comme mutagène, cancérogène ni toxique pour la reproduction (propriétés CMR).

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Danger par aspiration**

En raison de sa viscosité (voir paragraphe 9), la classification en tant que produit avec risque d'aspiration n'est pas applicable.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Indications générales:**

L'inhalation de particules de solvants au-delà des valeurs limites sur le poste de travail et de concentration maximale peut entraîner des problèmes de santé comme l'irritation des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions des reins et du foie ainsi qu'une atteinte du système nerveux central. Symptômes : maux de tête, étourdissement, fatigue, faiblesse musculaire, effet anesthésiant et dans des cas exceptionnels perte de conscience. Un contact prolongé ou répété avec le produit nuit au regrainage naturel de la peau et conduit à son dessèchement. Le produit peut pénétrer dans le corps par la peau. Les éclaboussures de solvant peuvent entraîner des irritations oculaires et des lésions réversibles.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité****Toxicité aquatique:****108-65-6 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| EC <sub>50</sub> / 48 h | 373 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                              |
| EC <sub>50</sub> / 72 h | > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)               |
| LC <sub>50</sub> / 96 h | > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)) (OECD 203) |

**123-86-4 Acétate de n-butyle**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| EC <sub>50</sub> / 48 h | 44 mg/l (Daphnia magna)                      |
| EC <sub>50</sub> / 72 h | 647,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC <sub>50</sub> / 96 h | 18 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)     |

**1330-20-7 xylène (mix)**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| LC <sub>50</sub> / 96 h | 13,5 mg/l (poissons) |
|-------------------------|----------------------|

(suite page 12)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 11)

**100-41-4 éthylbenzène**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EC <sub>50</sub> / 48 h | 2,1 mg/l (Daphnia magna)        |
| EC <sub>50</sub> / 96 h | 3,6 mg/l (algues)               |
| LC <sub>50</sub> / 96 h | 12,1 mg/l (Pimephales promelas) |

**12.2 Persistance et dégradabilité**
**123-86-4 Acétate de n-butyle**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| OECD 301D Closed Bottle Test | 83 % (17) (28 d) |
|------------------------------|------------------|

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**
**123-86-4 Acétate de n-butyle**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| OECD 117 Log Kow (HPLC method) | 2,3 (n-octanol/water) |
|--------------------------------|-----------------------|

**1330-20-7 xylène (mix)**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Partition Coefficient log Pow | 3,15 (n-octanol/water) |
|-------------------------------|------------------------|

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Effets écotoxiques:**
**Comportement dans les stations d'épuration:**
**123-86-4 Acétate de n-butyle**

|                  |   |
|------------------|---|
| EC <sub>50</sub> | 356 mg/l (bacteria) (Tetrahymena; 40 h) |
|------------------|---|

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Le produit ne contient aucune substance ayant été classifiée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ni ayant été classifiée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**
**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandation:**

Déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou les WC, mais les remettre à un service de récupération des déchets à problèmes. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

**Catalogue européen des déchets**

|           |   |
|-----------|---|
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
| HP 3      | Inflammable   |
| HP 4      | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires  |
| HP 5      | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration                             |
| HP 6      | Toxicité aiguë  |

**Emballages non nettoyés:**
**Recommandation:**

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 13)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 12)

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.  
Ne pas jeter avec les restes ménagers, ne pas jeter dans les égouts.  
Apporter les récipients/les emballages avec restes à la collecte des déchets toxiques ou au dépôt pour déchets dangereux.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Numéro ONU****DOT, ADR, IMDG, IATA**

UN1263

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU****DOT**

Paint related material

**ADR**

1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES

**IMDG, IATA**

PAINT RELATED MATERIAL

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport****DOT****Classe**

3 Liquides inflammables.

**Label**

3

**ADR****Classe**

3 (F1) Liquides inflammables.

**Étiquette**

3

**IMDG, IATA****Class**

3 Liquides inflammables.

**Label**

3

**Groupe d'emballage****DOT, ADR, IMDG, IATA**

III

**14.5 Dangers pour l'environnement:**

Non applicable.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

**Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):**

30

(suite page 14)

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 13)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>No EMS:</b>          | F-E, S-E |
| <b>Stowage Category</b> | A        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b> | Non applicable. |
|--|-----------------|

**Indications complémentaires de transport:**
**DOT**
**Quantity limitations**

On passenger aircraft/rail: 60 L  
 On cargo aircraft only: 220 L

**ADR**
**Quantités limitées (LQ)**

5L

**Quantités exceptées (EQ)**

Code: E1

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml

**Catégorie de transport**

3

**Code de restriction en tunnels**

D/E

**IMDG**
**Limited quantities (LQ)**

5L

**Excepted quantities (EQ)**

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

**Remarques:**

Not subject to the IMDG provisions when packed in receptacles not exceeding 30 L capacity.

**"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX  
 PEINTURES, 3, III, (D/E)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**
**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

**Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES**
**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 5.000 t

**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 50.000 t

**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

**Prescriptions nationales:**
**Indications sur les restrictions de travail:**

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

Respecter les limitations d'emploi pour les femmes enceintes ou allaitantes.

(suite page 15)

BE/FR

**Fiche de données de sécurité**

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 14)

**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 2004/42 Non applicable.**
**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Les conditions de travail de l'utilisateur se soustraient à nos connaissances et contrôles. Le produit/la préparation ne peut être utilisé que pour l'utilisation citée. L'utilisateur est tenu de s'informer de toutes les dispositions juridiques nécessaires.

Cette fiche de données de sécurité remplace toutes les versions précédentes.

Pour d'autres indications, veuillez consulter les fiches techniques.

Mise en garde générale, une mauvaise utilisation peut causer des dommages à l'environnement et à la santé.

**Phrases importantes**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

| Liquides inflammables  | D'après les données d'essais   |
|--|--|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée<br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)<br>Danger par aspiration | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Acronymes et abréviations:**

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie cutanée – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

(suite page 16)

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.09.2020

Numéro de version 02-00

Révision: 01.09.2020

**Nom du produit: DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S**

(suite de la page 15)

### Sources

- Réglementation 1907/2006/CE (REACH)
- Réglementation 1272/2008/CE (CLP)

BE/FR