

CLOUS ADHESIFS DELTA®

Clou synthétique auto-adhésif destiné au maintien provisoire des nappes à excroissances DELTA® au niveau des recouvrements

Domaine d'emploi :	parois enterrées réalisées selon les DTU 20.1 et 23.1
Fonction :	maintien des nappes DELTA® sur revêtements d'étanchéité ou d'imperméabilisation, sans les perforer.
Matériau :	polyéthylène (et butyle pour la masse collante d'ép. env. 1 mm)
Longueur des pointes :	40 mm
Surface de collage :	40 mm x 40 mm
Conditionnement :	100 pièces / carton
Supports :	Revêtements d'étanchéité conformes au DTU 31.2 Revêtement d'imperméabilisation Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid DELTA®-THENE
Densité de mise en œuvre :	env. 1 fixation / mètre linéaire au niveau des recouvrements en surface : env. 0,5 – 1 fixation / m ² (plus particulièrement recommandé pour des profondeurs de pose > 3 m)
Nappes à excroissances :	DELTA®-MS DELTA®-MS DRAIN DELTA®-NP DRAIN DELTA®-TERRAXX
Mise en œuvre :	pour assurer une bonne application des nappes à excroissances contre le mur, celles-ci peuvent être maintenues sur toute leur hauteur par les CLOUS ADHESIFS DELTA® le long des zones de recouvrements et si nécessaire en surface. Ces clous adhésifs sont disposés à raison de 1 clou tous les mètres au niveau des recouvrements et de 0,5 – 1 fixation / m ² en surface pour des profondeurs de pose > 3 m. Embrocher le premier lé directement sur la pointe puis procéder de la même manière avec le lé suivant en respectant la largeur de recouvrement minimale de 10 cm.

