



Prohlášení o vlastnostech

podle článku III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-15-338-01

pro výrobek

DELTA® - SPARXX

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	Parotěsné zábrany položené pod tepelnou izolaci.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Děle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
CSTB	679	Reakce na oheň	RA14-0039
SHR	1515	Vodotěsnost	6.310-2
SHR	1515	Propustnost pro vodní páru	6.310-2

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	Není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		Harmonizovaná technická specifikace
Hlavní vlastnosti	Hodnota	
Reakce na oheň	třída B	EN 13984 : 2013
Vodotěsnost (2 kPa)	splněno	
Pevnost podélná	220 N/5 cm	
Pevnost příčná	200 N/5 cm	
Protážení podélné	35%	
Protážení příčné	35%	
Odolnost proti roztržení podélná	80 N	
Odolnost proti roztržení příčná	65 N	
Životnost		
* - odolnost proti stárnutí	splněno	
** - odolnost proti alkáliím	splněno	
Smyková pevnost spoje	není deklarováno	
Odolnost proti ořesům	není deklarováno	
Délka	50 m (-0 %)	
Šířka	1,5 m (-0 %)	
Plošná hmotnost	210 g/m ² (+/- 10 %)	
Propustnost vodní páry	Sd = 100 m (+/- 20m)	
Vodotěsnost spoju	pass 75 mm / 10 m	
Nebezpečné látky	není deklarováno	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedeni jednatelé:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 23.02.2015
Místo a datum vydání