

Technický list DELTA-DUO TAPE 38

Název výrobku	DELTA®-DUO TAPE 38
IB	
Rozměr	Šířka: 38 mm; délka: 50m
Balení	v rolích, 16 ks./karton, 48 kartonů/paleta
Složení	Lepicí hmota na bázi čistého akrylátu bez obsahu rozpouštědel, ve střední části s nitkovou vazbou a modrým ochranným papírem na rubu.
Vlastnosti	Oboustranně lepicí armovaná univerzální páska s vysokou lepicí silou.
Oblasti použití	K lepení přesahů fólií a k napojení, obzvláště vhodná pro ty fólie DELTA®, které jsou vhodné pro lepení oboustrannou páskou, stejně tak i pro napojení na podklady jako je tvrzený plast, kovy, hladké dřevo a výrobky na bázi dřeva.
Spotřeba	1,0m/m
Požární klasifikace	(-)
Povrchové napětí podkladu	Min. 36mN/m
Skladování	min. 2 roky v originálním kartonu
Teplota skladování	+ 5°C až + 30°C
Teplota zpracování	od +5° teploty podkladu i okolní teplota při skladování pásky v temperované místnosti
Otevřená doba	není
Teplotní odolnost	-40° až +80°C
Upozornění pro zpracování	Nejsou speciální, pouze obvyklá, uvedená níže
Všeobecné pokyny pro zpracování	Podklady musí být čisté, suché, bez mastnot, prachu a námraz a musí být dostatečně nosné. Nedostatečně nosné podklady musí být penetrovány např. DELTA®-HF PRIMER.
Zvláštní upozornění	<ul style="list-style-type: none"> - konečná lepicí síla závisí na teplotě skladování, podkladu a okolních podmínkách a roste s časem. - NEDOPORUČUJE se lepení na drsné dřevo a minerální podklady. - Není vhodná pro fólie z regenerátů, s obsahem chlorparafínu ani v saunách a bazénech.
Stav	06/2014
Zpracoval	U.G.