

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

BILLES DE POLYPROPYLENE (PARTICULES SOLIDES) D'UNE TAILLE MOYENNE DE 350µm.

DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ POUR USAGE EN INTÉRIEUR AINSI QU'EN EXTÉRIEUR ET UTILISÉ DANS LES PEINTURES POUR SOLS ET ESCALIERS AFIN D'OBTENIR DES SYSTÈMES FILMOGÈNES ANTIDÉRAPANTS.

QUALITÉS PRINCIPALES

UTILISATION AISÉE ET EFFICACE

SOLUTION COMPATIBLE AVEC LES PEINTURES EN PHASE AQUEUSE ET EN PHASE SOLVANT
PHÉNOMÈNE DE SÉDIMENTATION LIMITÉ

SANS EFFET SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS

BILLES SOLIDES SOUS FORME DE POUDRE

CONDITIONNEMENT : 1KG

MISE EN ŒUVRE

MODE OPÉRATOIRE

- Verser les BILLES DE POLYPROPYLENE dans la peinture avant application ; ajouter une quantité comprise entre 40 et 75 g/l.
- Agiter soigneusement afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer la peinture en agitant régulièrement afin de maintenir le mélange homogène.
- Remarque : pour un système de peinture de sol antidérapant, appliquer trois couches de peinture : une première couche permettant l'adhérence du système, une seconde couche contenant les BILLES DE POLYPROPYLENE puis une couche de finition pure afin de recouvrir complètement les BILLES DE POLYPROPYLENE.

FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant manipulation.

REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.