

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

SOLUTION EN PHASE AQUEUSE FORMULÉE À BASE D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ POUR USAGE EN INTÉRIEUR AINSI QU'EN EXTÉRIEUR ET UTILISÉ POUR LE DÉROCHAGE DES SUPPORTS MÉTALLIQUES (zinc, galva, aluminium, ...) ET DES SOLS EN BÉTON AVANT LA MISE EN PEINTURE AINSI QUE LE NETTOYAGE DES SALISSURES, LAITANCES DE CIMENT SUR BÉTONS, CARRELAGES, TOMETTES, CÉRAMIQUES, GRÈS CÉRAMÉ...

QUALITÉS PRINCIPALES

FACILITE L'ADHÉRENCE DES COUCHES DE PEINTURES

UTILISATION AISÉE, RAPIDE ET EFFICACE

SOLUTION ALTERNATIVE AU GRENAILLAGE, AU SABLAGE OU HYDROGOMMAGE

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS

LIQUIDE EN PHASE AQUEUSE LÉGÈREMENT COLORÉ

DENSITÉ : 1.18 g/ml

pH : 1

CONDITIONNEMENT : 6KG (5L)

MISE EN ŒUVRE

➤ DILUTION

- Dérochage de bétons et métaux (aluminium, zinc, galva) : utiliser pur ou dilué à 50% dans de l'eau claire
- Nettoyage de céramiques : diluer avec de l'eau claire (proportions volumiques : 1 volume de produit pour 1 à 4 volumes d'eau claire)
- Nettoyage de tomettes : diluer avec de l'eau claire (proportions volumiques : 1 volume de produit pour 4 à 9 volumes d'eau claire)
- Nettoyage de carrelages : diluer avec de l'eau claire (proportions volumiques : 1 volume de produit pour 10 à 20 volumes d'eau claire)

➤ MODE OPÉRATOIRE

- 1^{ère} étape :
Appliquer le KERIA DEROCHEUR (pur ou dilué) sur le support à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.
- 2^{ème} étape :
Laisser agir pendant 5 à 20 minutes.
- 3^{ème} étape :
Rincer soigneusement à l'eau claire la surface afin d'éliminer les résidus de KERIA DEROCHEUR.
- 4^{ème} étape :
Laisser sécher le support nettoyé et mesurer le taux d'humidité du support avant de procéder à la mise en peinture.
- Remarques :
Ne pas appliquer sur des matériaux calcaires.

FICHE TECHNIQUE

Utiliser ce produit à une température comprise entre 5 et 50°C (aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite)

STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

SÉCURITÉ

Produit acide et corrosif : porter des équipements de protection appropriés lors de la manipulation du produit (masque, gants, lunettes et vêtements protégeant la peau).
Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.