

LUCITE®

127 XTRAFIXX

Laque PU à séchage ultra-rapide, blanc extrême,
d'aspect satin.

**NON JAUNISSANT
RECOUVRABLE EN 5H**



Blanc extrême - Ne jaunit pas

Séchage ultra-rapide
Peut être recouvert après 5 heures

Excellent pouvoir couvrant

Adhérence directe sur de nombreux supports

2 couches applicables dans la même journée

Technologie antiblocking



YOU SIMPLY DESERVE IT

LUCITE® 127 XtraFixx



» EFFICACITÉ AMÉLIORÉE DE 30%

Gain de temps et optimisation des interventions

Exemple : chantier type avec 6 portes + encadrements réalisable en 2 couches à la brosse par un applicateur dans la journée.

» AVANTAGES

Travail de protection réduit – Une seule opération de masquage.

Sans ponçage entre les couches.

Optimisation de la gestion des chantiers – 2 couches mises en œuvre dans la même journée.

Déplacements sur chantiers condensés.

Réalisation de prestations sur chantier plus rapides – Immobilisation écourtée.

Efficacité améliorée de 30% par gain de temps et optimisation des interventions.



Principales qualités :

Dureté du film

- » Résistance élevée à l'abrasion
- » Résistance au blocking

Excellentes résistances

- » Aux produits d'entretien
- » Aux alcalis

Temps de séchage fortement réduit

- » Séchage ultra rapide
- » Recouvrable après 5 heures

2 couches dans la journée

- » Efficacité – Gain de temps
- » Système 2 en 1 : primaire et finition

Film souple


- » Adhérence directe
- » Résistance aux intempéries



» ADHÉRENCE DIRECTE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS

L'adhérence directe sur de nombreux supports évite l'application d'un primaire spécifique.

Anciennes peintures



Panneau contreplaqué




Panneau de particules de bois




Panneau MDF



PVC dur



Aluminium





Informations produit

Produit	LUCITE® 127 XtraFixx
Description	Laque PU à base de résines alkydes spécifiques, à séchage ultra rapide, innovante, sans solvants aromatiques, blanc extrême.
Destinations	Adhérence directe sur supports tels que bois, dérivés du bois, aluminium et PVC dur. Appropriée sur les métaux ferreux et non ferreux après préparations et application d'un primaire. Adaptée pour un usage en intérieur et en extérieur.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">» Ne jaunit pas» Séchage ultra rapide - 2 couches applicables dans la journée» Recouvrable après 5 heures» Adhérence directe sur bois, matériaux en bois, aluminium, PVC dur» Haut extrait sec» Finition tendue» Blancheur extrême» Excellent pouvoir couvrant avec une bonne couverture des arêtes» Résistante au blocking» Faible odeur» Résistante aux intempéries et stabilité de la brillance» Long temps ouvert
Rendement	env. 9-10 m ² /L
Degré de brillance Angle de mesure 60°	Satin
Temps de séchage 20 °C / 60% H.R.	Sec au toucher : 3,5H Recouvrable : après 5H Séchage complet : 12-14H
Conditionnements	1 L / 2,5 L / 10 L
Teinte	Blanc
Outils - Recommandations	Brosse - Rouleau (microfibre de 10mm suivi d'un lissage au spalter) - Pistolet

LUCITE® est une marque de DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
PA des Béthunes
22 rue de l'Equerre
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

