

Scheda tecnica

## DELTA®-TASSELLO MS

Tassello a percussione in plastica per il fissaggio delle membrane alveolari DELTA®



Caratteristiche	Dati
<b>Descrizione</b>	
<b>Applicazione</b>	Per il fissaggio delle membrane di protezione DELTA® su superfici non chiodabili (calcestruzzo).
<b>Caratteristiche</b>	
<b>Materiale</b>	HDPE
<b>Colore</b>	Marrone
<b>Lunghezza</b>	65 mm
<b>Diametro del foro</b>	8 mm
<b>Confezione</b>	Sacchetto da 100 pezzi. Scatola da 5 sacchetti (500 pezzi).
<b>Varie</b>	
<b>Posa in opera</b>	Distanza tra i punti di fissaggio in funzione della profondità di posa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 3 m: interasse di fissaggio ogni 50 cm</li> <li>• ≤ 6 m: interasse di fissaggio ogni 25 cm</li> <li>• ≤ 10 m: interasse di fissaggio ogni 15 cm</li> </ul>
<b>Altri fissaggi</b>	In caso di presenza di murature impermeabilizzate con guaine bituminose che non devono essere forate, si consiglia di utilizzare i DELTA®-CHIODI AUTOADESIVI e la DELTA®-MS CLIP.

Il contenuto di questa scheda tecnica descrive lo stato attuale delle conoscenze al momento della pubblicazione e non pretende di essere completo ed esaustivo. Le informazioni elencate non liberano dalla responsabilità individuale. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica le versioni precedenti non sono più valide. Ci si riserva da eventuali errori e refusi.

