

Scheda tecnica

DELTA®-MS CLIP

Clip di fissaggio alla muratura del bordo superiore delle membrane di protezione DELTA® e aggancio del profilo di chiusura.



Caratteristiche	Valore
Descrizione	
Applicazione	Clip per il fissaggio delle membrane di protezione DELTA® in corrispondenza della parte superiore della muratura e come sede per l'aggancio del profilo di chiusura (DELTA®-PROFILO MS).
Caratteristiche	
Materiale	PA6 (poliammide 6) altamente resistente
Colore	Marrone
Dimensione	Altezza: 117 mm Larghezza: 55 mm
Confezione	Scatola da 100 pezzi
Informazioni aggiuntive	
Certificazione	Vedi riferimento Avis technique nel documento CSTB n°7/13-1559
Accessori	DELTA®-PROFILO MS: la soluzione facile e veloce per realizzare la chiusura superiore delle membrane di protezione DELTA® con la parete interrata.
Fissaggio	Forare ca. 2 cm sopra la quota del bordo superiore della membrana di protezione DELTA®
Interasse di fissaggio	Calcolare un interasse di ca 60-70 cm per una profondità di posa della membrana fino a 2,60 m. Diminuire l'interasse dei fissaggi in caso di profondità di posa maggiori.

Il contenuto di questa scheda tecnica descrive lo stato attuale delle conoscenze al momento della pubblicazione e non pretende di essere completo ed esaustivo. Le informazioni elencate non liberano dalla responsabilità individuale. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica le versioni precedenti non sono più valide. Ci si riserva da eventuali errori e refusi.

