





**Dichiarazione di Prestazione**  
secondo il Regolamento Delegato (EU) No. 574/2014

**Nr. DoP-22-053-01**

per il prodotto

**DELTA®-GEOTEXX FS 100**

1. Codice unico di identificazione del prodotto / tipo	EN 13252:2016	
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica, come previsto dal produttore	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in verticale ed orizzontale nei sistemi drenanti, uso previsto: F + S	
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke	
4. Dove applicabile, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2 del Regolamento (EU) No. 305/2011	non rilevante	
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del Regolamento (EU) No. 305/2011.	Sistema 2+	
6 a. In caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	a) EN 13252:2016 b) Numero identificativo dell'Ente notificato: NB 0799, Kiwa GmbH Niederlassung TBU, Gutenbergstraße 29, 48268 Greven, Germany	
<b>7. Prestazione dichiarata</b>		
Caratteristiche principali	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Resistenza alla trazione (Long.) (EN ISO 10319)	7,0 kN/m (-0,7)	EN 13252:2016
Resistenza alla trazione (Trasv.) (EN ISO 10319)	7,0 kN/m (-0,7)	
Allungamento allo strappo (Long.) (EN ISO 10319)	50 % (± 11,5)	
Allungamento allo strappo (Trasv.) (EN ISO 10319)	50 % (± 11,5)	
Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236)	0,95 kN (-0,11)	
Resistenza alla perforazione dinamica (EN ISO 13433)	40 mm (+7)	
Apertura caratteristica di filtrazione (EN ISO 12956)	150 µm (± 30)	
Permeabilità all'acqua normalmente al piano (EN ISO 11058)	0,08 m/s (-0,015)	
Durabilità in accordo con l'Annesso B		
- Resistenza agli agenti atmosferici (EN 12224)	Coprire entro 2 settimane dopo l'installazione	
- Durabilità (EN 13252)	Resistente per 100 anni in terreno naturale con 4 ≤ pH ≤ 9 e temperatura del terreno ≤ 25 °C	
<b>8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b>		
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato		
Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:		
		<b>Herdecke, 07.11.2022</b> (Luogo e data di rilascio)
Christian Harste	Ingo Quent	
Allegati: ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, viene allegata alla presente dichiarazione di prestazione una scheda di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II		