



## Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Fondo e primer universale indicato per l'applicazione a spruzzo airless, diluibile con acqua, ideale per l'applicazione a spruzzo sia su supporti lisci che strutturati.
Uso previsto	<p>Mano di fondo efficiente ed a rapida applicazione indicata per supporti ampi come per esempio pannelli per pareti e soffitti, inoltre ideale per la verniciatura di grandi quantità di porte e telai e tanti altri supporti.</p> <p>Dopo aver applicato il prodotto su supporti in legno o materiali in legno è sovraverniciabile con tutti i sistemi di vernici diluibili con acqua senza aromatici. Dopo un pretrattamento dei supporti a regola d'arte è inoltre adatto all'applicazione su metalli, metalli non ferrosi, materie plastiche e vecchi strati di vernici.</p>
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• altissima stabilità fino a 400 µm</li> <li>• molto riempitivo, buonissima distensione</li> <li>• lavorazione veloce e sicura</li> <li>• buonissima capacità coprente</li> <li>• facilmente carteggiabile, altamente aderente</li> <li>• di odore neutro</li> <li>• a basso impatto ambientale</li> <li>• senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944</li> </ul>
Confezioni	5 L / 12 L
Tonalità	<input type="text" value="bianco"/>
Campo d'impiego	ambienti interni
Prodotti complementari	<p><b>LUCITE® 110 ContactPrimer</b> Fondo universale promotore di aderenza diluibile con acqua</p> <p><b>LUCITE® 022 Multiprimer</b> Fondo isolante promotore di aderenza a base di leganti cationici.</p>

## Dati tecnici

Legante	speciali acrilati
Grado di brillantezza	opaco
Viscosità	Il prodotto viene fornito pronto all'uso.

**LUCITE® 140 Airless Filler**

Essiccamento a 20°C ed il 60% di umidità at- mosferica relativa	fuori polvere dopo	sovraverniciabile dopo	completamente essic- cato dopo
	<b>30 - 60 minuti</b>	<b>3 - 4 ore</b>	<b>5 - 7 giorni</b>
<b>Indicazioni:</b> Dopo un periodo di essiccamento di 48 ore è possibile sovraverniciare il prodotto con sistemi a base di resine alchidiche senza aromatici. Temperature basse e/o una cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di essiccamento.			
Consumo	a spruzzo		
	<b>200 - 220 ml/m<sup>2</sup></b>		
Il consumo dipende molto dal tipo di applicazione e dall'assorbimento del substrato.			
Densità	1,12 - 1,27 g/cm <sup>3</sup>		
Stoccaggio	Stoccare il prodotto nella confezione originale ben chiusa in luogo asciutto e fresco ma al riparo dal gelo. Utilizzare al più presto possibile dopo la prima apertura.		

**Lavorazione**

Tipi di applicazione	a spruzzo
Diluizione	da un minimo di 0 % ad un massimo del 5 % d'acqua (fredda e pulita)
Temperatura di lavorazione	minimo + 10 °C (sia dell'ambiente che del supporto)
Diluibile con acqua	sì
Parametri applicazione a spruzzo airless	regolazione della viscosità: non diluire il prodotto - Tempspray bei 60°C diametro ugello: 0,011 - 0,012 pollici pressione di spruzzo: 180 - 200 bar pressione di spruzzo - Tempspray: 180 - 150 bar angolo di spruzzo: a seconda dell'elemento costruttivo filtro pistol a spruzzo: filtro maglia 100 fine  attrezzi raccomandati: Wagner® SuperFinish 23 Plus
Pulitura degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua aggiungendo un agente imbibente. Pulire molto accuratamente gli impianti di spruzzo. Il breve tempo di essiccamento richiede la pulitura degli attrezzi sia durante le applicazioni che durante le pause di lavoro.

**Ciclo di applicazione**

<b>Supporto</b>	<b>Impregnante (da applicare solamente in esterni)</b>	<b>Mano di fondo</b>	<b>Mano intermedia</b>	<b>Mano di finitura</b>
Vecchi strati di vernici che offrono una buona aderenza	-	LUCITE® 140 Airless Filler	-	-
Ferro ed acciaio in ambienti interni	-	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 140 Airless Filler	-
Legno dimensionalmente stabile in ambienti esterni	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 140 Airless Filler	-
Legno limitatamente dimensionalmente stabile in ambienti interni	-	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 140 Airless Filler	-
Legno dimensionalmente stabile in ambienti interni	-	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 140 Airless Filler	-
Materiali in legno (p.es. OSB / MDF)	-	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 140 Airless Filler	-
Materia plastica PVC rigido (cloruro di polivinile)	-	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 140 Airless Filler	-

## Indicazioni generali

Prodotti dello stesso tipo sono miscelabile soltanto in certi casi. In linea di massima non mescolare il prodotto con altri tipi di prodotti.

Proteggere la confezione e il materiale da umidità, gelo, radiazione solare diretta e temperature alte. Chiudere i contenitori accuratamente dopo l'uso.

Provvedere a una buona aerazione dell'ambiente sia durante l'applicazione che l'essiccamento del prodotto.

Pitturando superfici che visualmente formano un'unità si raccomanda di usare pitture/vernice dello stesso numero di carico.

Spesso, a causa dei loro pigmenti, le tonalità colorate intense hanno una capacità coprente minore. In questi casi si raccomanda di applicare una mano di fondo usando il nostro fondo Cover up.

I sistemi di verniciatura trasparenti non proteggono i substrati in legno dall'esposizione ai raggi UV; di conseguenza, è opportuno utilizzare all'esterno tinte sufficientemente pigmentate.

Le pellicole di vernice in tonalità intense e/o scure tendono a rompere i pigmenti quando sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche. Questa abrasione della superficie pittorica corrisponde allo stato dell'arte e non è discutibile.

Sui supporti con sostanze idrosolubili (macchie d'acqua, nicotina, ingredienti del legno, ecc.), utilizzare un primer appropriato per bloccare gli ingredienti.

Non applicare il prodotto su superfici orizzontali con acqua stagnante o superfici che vengono bagnate spesso o continuamente.

Utilizzando il prodotto in ambienti in cui si conservano generi voluttuari o generi alimentari si consiglia di rimuovere questi prodotti per il periodo dell'applicazione ed essiccamento della pittura.

I dati qui indicati riguardanti l'applicazione a spruzzo sono dati puramente indicativi che potrebbero variare a seconda del tipo di impianto usato, dei parametri dell'ambiente nonché del supporto da verniciare. Prima di iniziare il ciclo di applicazione è assolutamente necessario verificare i parametri d'applicazione e il consumo effettuando un'applicazione di prova in loco.

In considerazione dei numerosi supporti molto diversi prima di iniziare il ciclo di applicazione è necessario verificare la compatibilità del prodotto con il relativo supporto.

Applicando il prodotto Vi preghiamo di osservare le relative norme e direttive (veda la VOB (abbreviazione di: Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – Regolamento degli appalti di lavori di costruzione - Disposizioni tecniche generali) norma DIN 18363, parte C, i fogli del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Vernici e Protezione dei Beni) nonché il materiale didattico per apprendisti ecc.).

In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali. In caso di domande riguardanti questioni, circostanze, applicazioni e lavorazioni non menzionate, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico esterno o il nostro reparto tecnico.

In caso di domande sulla lavorazione/applicazione e la compatibilità dei prodotti si prega di contattare il numero +49 2330 63 243 o di mandare una e-mail al seguente indirizzo: [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de).

Informazioni per le persone affette da allergie: +49 (0)2330 63 184.

Non accettiamo reclamazioni se il prodotto non è stato trattato/utilizzato correttamente.

Le presenti indicazioni riguardanti l'uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla ricerca più avanzata. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. Le indicazioni sopra menzionate come anche l'eventuale consulenza telefonica non costituiscono né un rapporto giuridico né un'obbligazione secondaria derivante dal contratto d'acquisto e non liberano il compratore/l'utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per verificare se il prodotto è adatto per l'utilizzo previsto.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare il nostro sito internet [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de) dove troverete le Schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le Schede di sicurezza CE attualmente in vigore.

Inoltre trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.