



Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Speciale fondo idrofobo a base di resine siliconiche
Uso previsto	Speciale fondo idrorepellente, senza solventi, che penetra il supporto in profondità. Fondo livellante con effetto impermeabilizzante ideale perintonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi nonché muratura in arenaria calcarea prima di applicare una delle pitture LUCITE® a base di resine siliconiche. Pitturando vecchi strati di idropitture il prodotto è indicato come additivo da aggiungere, p.es. al prodotto LUCITE® 844 SilicoTec, nella misura del 10%.
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • penetra il supporto in profondità • stabilizza supporti sabbiosi • aumenta l'effetto idrorepellente del prodotto applicato successivamente senza compromettere l'alta permeabilità al vapore acqueo • diluibile con acqua, senza solventi • odore neutro, idrorepellente
Confezioni	10 L
Tonalità	<input type="text" value="incolore"/>
Campo d'impiego	ambienti interni ed esterni
Prodotti complementari	<p>LUCITE® 024 UniFiller Fondo fibrorinforzato – riempie screpolature e livella la struttura del supporto.</p> <p>LUCITE® 844 SilicoTec Pittura opaca di prima qualità a base di resine siliconiche</p>

Dati tecnici

Legante	resina siliconica
Viscosità	Il prodotto viene fornito pronto all'uso. A seconda dell'assorbimento del supporto diluire con al massimo il 10% di acqua fredda.

LUCITE® 012 Silico Fix

Essiccamento a 20°C ed il 60% di umidità at- mosferica relativa	fuori polvere dopo	sovraverniciabile dopo
	30 - 60 minuti	2 - 4 ore
Indicazioni: L'essiccamento dipende dalla capacità assorbente del supporto nonché dai parametri ambientali. Temperature basse e/o una cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di essiccamento.		
Consumo	a pennello / a rullo	
	120 - 200 ml/m²	
Il consumo dipende fortemente dal tipo di applicazione e dall'assorbimento del supporto da pitturare.		
Densità	1,01 g/cm ³	
Stoccaggio	Stoccare il prodotto nella confezione originale ben chiusa in luogo asciutto e fresco ma al riparo dal gelo. Utilizzare al più presto dopo la prima apertura.	

Lavorazione

Tipi di applicazione	a pennello, a rullo
Temperatura di lavorazione	minimo + 8 °C (sia dell'ambiente che del supporto)
Diluibile con acqua	sì
Annotazioni	Su intonaci sabbiosi che assorbono in modo molto irregolare applicare il prodotto LUCITE® 012 SilicoFix abbondantemente con una spazzola e bagnato su bagnato.
Pulitura degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua aggiungendo un agente imbibente. Pulire molto accuratamente gli impianti di spruzzo. Il breve tempo di essiccamento richiede la pulitura degli attrezzi sia durante le applicazioni che durante le pause di lavoro.

Indicazioni generali

Prodotti dello stesso tipo sono miscelabile soltanto in certi casi. In linea di massima non mescolare il prodotto con altri tipi di prodotti.

Proteggere la confezione e il materiale da umidità, gelo, radiazione solare diretta e temperature alte. Chiudere i contenitori accuratamente dopo l'uso.

Provvedere a una buona aerazione dell'ambiente sia durante l'applicazione che l'essiccamento del prodotto.

Pitturando superfici che visualmente formano un'unità si raccomanda di usare pitture/vernice dello stesso numero di carico.

Non applicare il prodotto su superfici orizzontali con acqua stagnante o superfici che vengono bagnate spesso o continuamente.

Utilizzando il prodotto in ambienti in cui si conservano generi voluttuari o generi alimentari si consiglia di rimuovere questi prodotti per il periodo dell'applicazione ed essiccamento della pittura.

Applicando il prodotto Vi preghiamo di osservare le relative norme e direttive (veda la VOB (abbreviazione di: Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – Regolamento degli appalti di lavori di costruzione - Disposizioni tecniche generali) norma DIN 18363, parte C, i fogli del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Vernici e Protezione dei Beni) nonché il materiale didattico per apprendisti ecc.).

In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali. In caso di domande riguardanti questioni, circostanze, applicazioni e lavorazioni non menzionate, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico esterno o il nostro reparto tecnico.

In caso di domande sulla lavorazione/applicazione e la compatibilità dei prodotti si prega di contattare il numero +49 2330 63 243 o di mandare una e-mail al seguente indirizzo: infoanwendungstechnik@doerken.de.

Informazioni per le persone affette da allergie: +49 (0)2330 63 184.

Non accettiamo reclamazioni se il prodotto non è stato trattato/utilizzato correttamente.

Le presenti indicazioni riguardanti l'uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla ricerca più avanzata. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. Le indicazioni sopra menzionate come anche l'eventuale consulenza telefonica non costituiscono né un rapporto giuridico né un'obbligazione secondaria derivante dal contratto d'acquisto e non liberano il compratore/l'utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per verificare se il prodotto è adatto per l'utilizzo previsto.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare il nostro sito internet www.doerkencoatings.de dove troverete le Schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le Schede di sicurezza CE attualmente in vigore.

Inoltre trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.