

Technische fiche

## DELTA<sup>®</sup>-POLY BAND P 100

Scheurvaste aluminium kleefband.



Kenmerken	Methode	Waarde
<b>Beschrijving</b>		
<b>Toepassing</b>	-	Eenzijdige kleefband voor de verkleving van overlappingsen en herstelling van DELTA <sup>®</sup> -REFLEX en DELTA <sup>®</sup> -NEOVAP 100R. Voor het afkleven van harde gladde aluminium gecacheerde isolatieplaten.
<b>Materiaal</b>	-	Polypropyleen met aluminiumlaag, scheur- en verouderingsbestendig.
<b>Rolbreedte</b>	-	100 mm
<b>Rollengte</b>	-	100 m
<b>Hechtingseigenschappen</b>		
<b>Eis voor de vlaktespanning van de ondergrond</b>	ISO 8296	>36 Mn/m
<b>Schuifsterkte</b>	EN 12317-2	≥ 40 N/50 mm
<b>Diversen</b>		
<b>S<sub>d</sub> waarde</b>	-	-
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	-	+5°C tot +40°C
<b>Verwerkingstijd</b>	-	onbeperkt
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-	-40°C tot +80°C
<b>Eisen ondergrond</b>	-	Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof-en vetvrij.
<b>Geschikte ondergronden</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meerlagig polyesterfolie</li> <li>• Polyethyleenfolie met aluminium</li> <li>• Gladde aluminium gecacheerde isolatieplaten</li> </ul>
<b>Verpakking</b>	-	12 rollen/karton
<b>Aantal dozen per pallet</b>	-	80 kartons/pallet

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met DÖRKEN Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

