

## DELTA®: INFORMACJE TECHNICZNE

Charakterystyka	DELTA-XX PLUS® LIGHT	DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA-XX PLUS® HEAVY	DELTA®-MAXX PLUS	DELTA®-FOXX PLUS
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	120	150	180	200	190	270
UV	2 mce	3 mce	3 mce	4 mce	3 mce	6 mcy
Wytrzym. na rozciąganie (N/5 cm)	240/190	340/270	500/500	370/270	450/400	370/270
Wytrzym. na rozrywanie (N)	130/140	180/200	400/400	200/250	340/370	150/150
Sd (m)	0,08 m	0,08 m	0,08 m	0,08 m	0,17 m	0,02 m
Klasyfikacja ogniowa	E	E	E	E	B-s1, d2	B-s1, d0
<b>Główne zastosowania</b>						
Krokwie	+	+	++	+	+++	+
Deskowanie	-	+	+	++	+	+++
Specjalne	odpowiednia także jako membrana fasadowa	odpowiednia także jako membrana fasadowa	+ duży rozstaw krokwi, duży wymiar dachówki	odpowiednia także jako membrana fasadowa	odpowiednia także jako membrana fasadowa	+++ dach deszczoszczelny