

DELTA® değerleri korur

DELTA®

DELTA®-FASSADE

Giydirme cephe sistemleri için
buhar geçirgen su yalıtım örtüsü

DELTA®-FASSADE Ailesi

DELTA®-FASSADE PLUS

Kendinden yapışkanlı
kenara sahip cephe örtüsü

DELTA®-FASSADE S

50 mm'ye kadar
açık derzli cepheler için
en yüksek UV dayanımına
sahip cephe örtüsü

DELTA®-FASSADE S PLUS

DELTA®-FASSADE S'in
kendinden yapışkanlı
kenara sahip versiyonu

DELTA®-FASSADE COLOR

Cephelerde renkli tasarım
özgürlüğü sağlayan cephe
örtüsü

DÖRKEN SİSTEM

Dörken Sistem A.Ş.
Sanayi Mahallesi, D-130
Yanyol Cad. No: 179
41040 - İzmit/Kocaeli

☎ +90 262 335 61 16
☎ +90 262 335 61 17
✉ info@doerken-sistem.com
🌐 www.doerken-sistem.com

Bu şirket **Dörken** ve **Erdem Holding**
kuruluşudur.

DS DF 06/2020.1000 TR

DELTAAMS®
ACTIVE-MEMBRANE-SYSTEM

DELTA®-FASSADE

Kapalı ya da açık derzli tüm giydirme cephe tasarımları için

Enerji verimli cepheler için güvenli su yalıtımı, yangın sınıfı Euroclass B

Teknik Detaylar	
Malzeme	Özel su geçirmez kaplamalı, yırtılma dayanımı yüksek polyester muflon
Yangın sınıfı	B-s1, d0, EN 13501-1
Yırtılma dayanımı	yakl. 270/230 N/5 cm, EN 12311-2
Su geçirimsizlik	Su geçirmez W 1, EN 13859-1+2
S _d -değeri	yakl. 0,02 m
Isı dayanımı	- 40 °C ile + 80 °C
Difüzyon direnci	yakl. 0,028 m ² hPa/mg
Ağırlık	yakl. 210 g/m ²
Rulo ölçüleri	50 m x 1,5 m



Aktif membran sistemi



Su geçirmez



Yağmur suyu geçirmez



Kalıcı UV koruması



Zor alev alır (Yangın geciktirici)



Rüzgar geçirmez



Nemi tahliye eder



Uzun ömürlü koruma



Lotus etkisine sahiptir

YENİ

DELTA®-FASSADE COLOR

DELTA®-FASSADE COLOR; ahşap, metal, perfore veya cam gibi açık derzli ya da şeffaf cephe kaplamalarının arkasında çekici bir derinlik etkisi yaratan 7 farklı renkte cephe örtüsüdür. Ayrıntılı bilgi için www.fassade-color.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

DELTA®-FASSADE

EN 13501-1 Avrupa standardına göre yangın sınıfı B-s1, d0

- DELTA®-FASSADE Ailesi'nin bütün ürünleri zor alev alır özelliktedir.
- Kapladığı zemin ne olursa olsun yangın davranışı B sınıfıdır: ahşap mertekler, kaplama altı tahtaları, mineral yün, vb.
- Kendi kendini söndüren membrandır. Damlama yapmaz.
- Alev geciktiricidir. Yıkılma sonrası bu özelliğini kaybetmez. Yangına tepkisi istikrarlıdır.
- Yüksek UV dayanımı sayesinde, 20 mm'ye kadar açık derzli tüm arkadan havalandırmalı cephe kaplamaları arkasında en etkin ve güvenli su yalıtım çözümüdür.
- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- En üst seviyede su yalıtımı sağlar (EN 13859-2 ve EN 1928'e göre W1).
- Kendinden yapışkanlı kenara sahip versiyonu DELTA®-FASSADE PLUS, anında rüzgar ve hava geçirimsizlik sağlar. Yangın sınıfı B-s1, d0.

