

Fiche technique

## DELTA®-MONO BAND

Bande adhésive simple face armée pour applications intérieures.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
<b>Description</b>		
<b>Application</b>	-	Pour coller les chevauchements et réparer tous les pare-vapeurs DELTA® (sur la face imprimée).
<b>Matériau</b>	-	Colle en acrylate pur, appliquée sur un film PE armé et associé en sous face à un film pelable.
<b>Largeur du rouleau</b>	-	60 mm
<b>Longueur du rouleau</b>	-	25 m
<b>Propriétés d'adhérence</b>		
<b>Exigence pour la tension de surface du support</b>	ISO 8296	> 36 Mn/m
<b>Résistance au cisaillement</b>	EN 12317-2	≥ 40 N/50 mm
<b>Divers</b>		
<b>Valeur S<sub>d</sub></b>	EN 1931	env. 50 m
<b>Température de mise en oeuvre</b>	-	+5 °C à +30 °C
<b>Date limite d'utilisation</b>	-	illimitée
<b>Résistance à la température</b>	-	-40 °C à +80 °C
<b>Exigences du support</b>	-	Suffisamment porteur, propre et stable, sec, sans poussière ni graisse.
<b>Supports compatibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écrans pare-vapeurs/pare-air DELTA®</li> <li>• Films en PE/PP/PES/PA, membranes multi-couches métallisées, papier krafts</li> <li>• Panneaux en bois rabotés</li> <li>• Matières en plastiques rigides</li> <li>• Verre</li> <li>• Métaux</li> </ul>	
<b>Conditionnement</b>	10 rouleaux/carton	
<b>Nombre de cartons par palette</b>	85 cartons/palette	

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Dörken Benelux. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.

