

## Fiche technique

# CLIP DELTA®-GEO-DRAIN



**Description:** aide de montage et fixation pour DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA®-X DRAIN DELTA®-EQ DRAIN ou DELTA®-TERRAXX. Une personne seule peut poser la membrane de toute la cave

**Matériau:** polyamide 6 de couleur brune

**Température de mise en œuvre:** +5°C à +40°C

**Mise en œuvre :**



Déterminer la hauteur de montage par rapport au niveau de terrain fini, marquer le point de fixation du clip env. 2 cm au-dessus du bord de la bande d'excroissances. Le clip se fixe avec une cheville à tête large (5 mm de diamètre). Détacher le géotextile de la bande d'excroissances et placer la nappe DELTA® entre le clip. Une correction horizontale est possible. Placer le profilé de finition DELTA® sur le clip. Le profilé de soubassement de la façade isolante peut être fixé directement au-dessus du profilé DELTA®.

**Consommation:** env. 2 pc. / m pour une cave de 2,5 m

**Résistance à la température:** -30°C à +80°C

**Dimensions :** 126 mm x 55 mm

**Emballage:** 100 pc. / carton

**Durée maximale de stockage:** illimité

**Version:** 07/2014