

## Technische gegevens

**DELTA®-MONO-BAND**

**Toepassing:** eenzijdige kleefband voor de verkleving van overlappingen en het herstellen van alle DELTA®-dampschermen (op de bedrukte zijde). Binnentoepassing.

**Materiaal:** acrylaatkleefstof zonder oplossingsmiddelen op gewapende PE-drager, met beschermfolie

**UV-bestendigheid:** neen

**Kleeft op:** PE/PA-folie, meerlagig polyesterfolie / polyethyleenfolie, Kraft-papier, glad hout, OSB- en spanplaten, hard PVC/PE, metaal, glas

**Ondergrond:** voldoende dragend, zuiver, droog, stof- en vetvrij, +5°C.

**Nodige oppervlaktespanning van de ondergrond:** > 36 mN/m

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +30°C

**Verwerkingstijd:** onbeperkt

**Algemeen:** De hechtingskracht is afhankelijk van het opslaag, de verwerking en de ondergrond. De verkleving op ruw hout en minerale ondergronden is niet toegelaten. Folies met recyclematerialen of chloorparaffine zijn niet toegelaten. Niet bij saunabouw gebruiken. Bij verkleving van houtvezelplaten met DELTA®-HF PRIMER voorbehandelen.

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C.

**Afmeting:** 60 mm x 25 m

**Verpakking:** 10 St. / karton (85 kartons /pallet)

**Houdbaarheid:** 2 jaar

**Versie:** 01/2016