

## Technische gegevens

## DELTA®-GEO-DRAIN CLIP



**Toepassing:** montagehulp voor een snelle en eenvoudige bevestiging van DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA®-X DRAIN DELTA®-EQ DRAIN of DELTA®-TERRAXX. Een persoon alleen kan de hele kelder afwerken.

**Materiaal:** bruine polyamide 6

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +40°C

**Plaatsing:**

Montagehoogte vastleggen aan de hand van de latere grondhoogte en het bevestigingspunt van de clips ong. 2 cm boven de noppenrand aanduiden. De clip wordt met bredekop, plug (5 mm diameter) gefixeerd. Het vlies van de noppenbaan een handbreed losmaken en noppenbaan tussen deze clip plaatsen. Een eenvoudige zijdelingse correctie is mogelijk. Plaatsing van DELTA® profiel op de clip. Het L profiel voor de gevelisolatie kan direct over het DELTA® profiel geplaatst worden.

**Verbruik:** ca. 2 st. / 1m een kelder van 2,5 m

**Temperatuurbestendigheid:** -30°C tot +80°C.

**Afmetingen:** 126 mm x 55 mm

**Verpakking:** 100 st. / karton

**Houdbaarheid:** onbepakt

**Versie:** 07/2014