

DELTA®-MULTI-FIXX

Système de fixation universel renforcé pour nappes à excroissances DELTA®.



Description	
Applications	Système de fixation en tête de nappes à excroissances dans le cadre de parois enterrées. Universel. Compatible avec les nappes DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-NP DRAIN et DELTA®-TERRAXX. Résistances à l'arrachement et à la déchirure au clou augmentées.
Caractéristiques	
Matériau	Polyéthylène à haute densité (PEHD).
Couleur	Argentée
Résistance à la déchirure au clou (par rapport à une fixation sans DELTA®-MULTI FIXX)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DELTA®-MS : env. 480 N (+ 60%) ▪ DELTA®-MS DRAIN : env. 300 N (+ 30%) ▪ DELTA®-NP DRAIN : env. 550 N (+ 30%) ▪ DELTA®-TERRAXX : env. 550 N (+ 47%)
Dimensions	Env. 40 mm x 40 mm ; Épaisseur 8 mm Diamètre de la perforation 5 mm
Clou acier fourni	Oui
Conditionnement	Carton de 100 pièces
Divers	
Certification	Cité dans l'Avis technique du CSTB n°7/13-1559
Densité de fixation	Env. 4 fixations / m en tête de paroi enterrée
Mise en œuvre	Supports type maçonnerie ou parpaing : fixation à l'aide du clou acier fourni. Supports béton : pré-percer le support et de cheviller la croix de fixation.
Sens de fixation	<p>DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN : petite croix vers la paroi (petite croix dans une alvéole pour le DELTA®-MS, entre 4 alvéoles pour le DELTA®-MS DRAIN).</p> <p>DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-TERRAXX : grande croix vers la paroi (DELTA®-MULTI-FIXX enserre 4 alvéoles).</p>



Ratio de pose pour 100 m²

Profondeur de pose	Distance entre points de fixation	Surface nappe DELTA®	Fixations DELTA®-MULTI-FIXX en tête de paroi	Doublage des fixations à mi-hauteur (prof > 6 m)	Profilé de finition DELTA® (mètres linéaires)
≤ 3 m	50 cm	100 m ²	70 pcs	-	35 m
≤ 6 m	25 cm			-	17 m
≤ 10 m	15 cm			70 pcs	10 m

Guide de choix

Revêtement	Nappe DELTA®	Fixation en tête de nappe DELTA®		Finition haute	
		Support béton	Support maçonnerie de petits éléments	Profilé enterré	Profilé visible
Enduit d'imperméabilisation	Protection + drainage DELTA®-MS DRAIN* Protection simple DELTA®-MS	DELTA®-MULTI-FIXX + chevillage ou Cheville DELTA®	DELTA®-MULTI-FIXX	Profilé DELTA®	Solin alu DELTA®
Procédé d'étanchéité	Protection + drainage DELTA®-MS DRAIN*	DELTA®-MULTI-FIXX + chevillage** ou Cheville DELTA®**	DELTA®-MULTI-FIXX**	Solin métallique sous Avis Technique	

* Ou autre nappe drainante DELTA®-TERRAXX ou DELTA®-NP DRAIN.

** La fixation doit être réalisée au-dessus du nu supérieur du revêtement d'étanchéité (> 15 cm au-dessus du niveau du sol fini).