

DELTA®-Klebeprogramm

Das richtige Zubehör für eine starke Verbindung



Erfüllt höchste Anforderungen

DIN 4108-11

gilt für DELTA®-TIXX,
DELTA®-MULTI-BAND und
DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-Klebeprogramm

Für alle Fälle die richtige Lösung

Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern müssen stets unterschiedlichste Anforderungen bedacht werden: Schutz vor Regen und Flugschnee, vor Wind und Sturm sowie der dauerhafte Erhalt der Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung. Besonders im An- und Abschlussbereich sowie bei Reparaturen ist perfekte Qualität gefragt, die maximale Sicherheit bis ins kleinste Detail gewährleistet.

Starke Klebkraft – einfache Verarbeitung

Das DELTA®-Klebeprogramm bietet eine umfassende Auswahl für die verschiedensten Einsatzgebiete von DELTA®-Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahnen, DELTA®-Luft- und Dampfsperren bis hin zu den DELTA®-Produkten für Grundmauerschutz, Dränung und Abdichtung. Für jedes Produkt gilt: Die starke Klebkraft, die Langlebigkeit sowie die einfache und schnelle Verarbeitung werden höchsten Ansprüchen gerecht. Vergessen Sie aber nicht: Bei der Verwendung aller Produkte aus dem DELTA®-Klebeprogramm muss der Untergrund immer trocken, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein.

Profitieren Sie vom DELTA®-System

Das DELTA®-Klebeprogramm ist die perfekte Ergänzung zu den DELTA®-Produkten, denn sie wurden speziell aufeinander abgestimmt. Die Kombination von DELTA®-Bahnen für den Außen- und Innenbereich mit dem passenden DELTA®-Zubehör bildet eine starke Verbindung, die für durchgängige Qualität und dauerhaften Funktionsschutz sorgt. Kleben, Verbinden oder Abdichten – mit dem DELTA®-Zubehör sind Sie immer auf der sicheren Seite, auch bei schwierigen Details. Welches Produkt wo am besten zum Einsatz kommt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

























„Durch die hohe Klebkraft zusammen mit der einfachen Verarbeitung ist das DELTA®-Klebeprogramm maßgeschneidert für die professionelle Verarbeitung.“














		
<p>DELTA®-MULTI-BAND</p>	<p>DELTA®-INSIDE-BAND</p>	<p>DELTA®-TIXX</p>
<p>Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hoch alterungsbeständig. Von Hand abreißbar.</p>	<p>Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreißbar.</p>	<p>Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Insbesondere für alle DELTA®-Bahnen im Innen- und Außenbereich ➤ Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für die Verklebung von Folienüberlappungen insbesondere aller DELTA®-Folien auf der Rauminnenseite 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klebe- und Dichtmasse zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern aus PE-, PA-Folien und Baupappen sowie deren luftdichter Anschluss an saugende Oberflächen wie Putz, Beton, Holz etc. Anwendbar ohne Anpressleiste/mechanische Fixierung gemäß DIN 4108-7. ➤ Für alle DELTA®-Luft- und Dampfsperren ➤ Einfrierbeständig
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ 0°C bis +40°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm, 100mm, 150mm Länge: 25m</p>	<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm Länge: 40m</p>	<p>Ergiebigkeit</p> <p>ca. 7 lfd. M. pro Kartusche ca. 13/14 lfd. M. pro Schlauchbeutel</p>
		<p>Füllgewicht</p> <p>310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel</p>
<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>

			
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-FLEXX-BAND F 100	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150
Klebeschnur zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile	Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies	Extrem dehnfähiger kaltverschweißender Butyl-Kautschukkleber auf einem in Längs- und Querrichtung hochdehnfähigem PE Film.
Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile ➤ Siehe Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 10/11 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen ➤ Siehe Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 10/11 ➤ Größere Sicherheit im Anschlussbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen ➤ Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel ➤ Vordehnen. Je nach Detail rückseitige Abdeckung nur teilweise lösen. Beim Abschluss von Dampfsperren mit Nägeln am Untergrund fixieren und überputzen (Vlies vorher anfeuchten). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hoch dehnfähiges Anschlussband zur Abdichtung schwierigster, dreidimensionaler Details ➤ Anwendungen innen und außen ➤ Vereinfachte Verarbeitung durch Fingerlift und geteilten Liner auf der Rückseite ➤ Dichtet zuverlässig Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk, Beton und Holz. ➤ Ideale Systemkomponente in Verbindung mit DELTA®-THENE
			
Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ Offene Zeit: 30 Min. ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Maße	Ergiebigkeit	Maße	Maße
Breite: 12mm Länge: 8m Dicke: 4m	ca. 7 lfd. M. pro Kartusche	Breite: 100mm Länge: 10m	FG 80: 80mm × 6m FG 150: 150mm × 10m
	Füllgewicht		
	310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel		
Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich
-20°C bis +80°C	-30°C bis +80°C	-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C

		
<p>DELTA®-SCHAUM-BAND</p>	<p>DELTA®-HF PRIMER</p>	<p>DELTA®-TILAXX ULTRA</p>
<p>Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Einseitig klebend.</p>	<p>Polyacrylat-Dispersionsbasis. Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe.</p>	<p>Universell einsetzbarer, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber aus MS-Polymer mit hoher Alterungsbeständigkeit</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Abdichtung von Nagelstellen ➤ Einseitig klebendes Dichtband ➤ Montage auf Bahnenoberfläche oder Konterlattung 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z.B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verkleben und Verbinden aller DELTA®-Bahnen im Außen- und Innenbereich ➤ Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE-Bahnen ➤ Siehe Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 10/11
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ +5°C bis +35°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab 0°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
<p>Maße Breite: 50mm, 60mm, 80mm Länge: 30m</p>	<p>Trocknungszeit ca. 15min bis 60min</p>	<p>Ergiebigkeit ca. 6 bis 7 lfd. M. pro Kartusche</p>
	<p>Füllgewicht 1000 g Flasche</p>	<p>Füllgewicht 290 ml pro Kartusche</p>
<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>		<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>

		
<p>DELTA®-ALPINA QSM</p>	<p>DELTA®-DUO TAPE D 38</p>	<p>DELTA®-TAPE FAS</p>
<p>Quellschweißmittel zum Verschweißen von DELTA®-ALPINA</p>	<p>Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreißbares Universalklebeband mit hoher Klebkraft</p>	<p>Klebeband mit höchster Klebkraft. Hochalterungs- und UV-beständig.</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Speziell für den Einsatz bei DELTA®-ALPINA und dem Kappstreifen DELTA®-ALPINA-BAND 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen insbesondere aller DELTA®-Folien, die für eine doppelseitige Verklebung geeignet sind ➤ Anschlüsse an alle vergleichbaren Untergründe und solche aus Kunststoff (hart), Metall, glattem Holz und Holzwerkstoffen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Speziell für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) Zum Verkleben von Überlappungen, Rissen, Durchdringungen und schwierigen Details
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
<p>Ergiebigkeit ca. 100 lfd. M. je Flasche</p>	<p>Maße Breite: 38mm Länge: 50m</p>	<p>Maße Breite: 60mm, 100mm Länge: 20m</p>
<p>Füllgewicht 1000 g Flasche</p>		
<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>

		
<p>DELTA®-FAS BAND CLEAR</p>	<p>DELTA®-LIQUIXX</p>	<p>DELTA®-DICHT-BAND</p>
<p>Transparentes Klebeband mit Abdeckband, Dauerhaft UV-beständig</p>	<p>Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion. Mit Systemergänzung DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES.</p>	<p>Dichtband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Für die Verklebung von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS ▶ Siehe Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 10/11 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails für innen und außen ▶ Universell einsetzbar ▶ Geeignete Dampfsperren/ Dampfbremsen: <ul style="list-style-type: none"> – DELTA®-PVG (PLUS) – DELTA®-REFLEX – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-NEOVAP 20 – DELTA®-LUXX ... und vergleichbare Fremdprodukte 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Abdichtung, zum Beispiel unter der Konterlattung ▶ Bei der Verarbeitung fest andrücken, zum Beispiel mit einer Rolle
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ temperierte Lagerung empfohlen ▶ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ temperierte Lagerung empfohlen ▶ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ temperierte Lagerung empfohlen ▶ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
<p>Maße Breite: 60mm Länge: 25m</p>	<p>Trocknungszeit Bei 21°C und 45% Luftfeuchtigkeit 3-4 Std.</p>	<p>Maße Breite: 50mm Länge: 10m</p>
	<p>S_d-Wert ca. 1,5m</p>	
<p>Funktionsbereich -20°C bis +80°C</p>	<p>Verbrauchsmenge ca. 0,9l/m²</p>	<p>Funktionsbereich -40°C bis +80°C</p>
	<p>Verpackung 4 Liter Gebinde 1 Liter Flasche</p>	<p>Lagerung bis max. +25°C</p>

		
<p>DELTA®-KOM-BAND</p>	<p>DELTA®-BAND</p>	<p>DELTA®-EASYFIXX</p>
<p>Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband</p>	<p>Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbigem Abdeckung</p>	<p>Sprühkleber als universelle Fixierungs- und Montagehilfe mit verstellbarer Düse.</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten gemäß DIN 4108, Teil 7 ➤ Abdichtung von Anschlussfugen von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen, z. B. Regentinnen ➤ Reparaturen kleiner Risse in allen DELTA®-Bahnen ➤ Poröse Untergründe vorab grundieren (mit DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH) und vollständig trocknen lassen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verklebung von Perimeterdämmung auf DELTA®-THENE. ➤ Als Primer für DELTA®-MULTI-BAND auf HWF. ➤ Zum Anschluss an Dämmstoffe wie EPS, XPS, PIR oder PUR; HWF-Platten; OSB-Platten und auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Metall etc.
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ +5°C bis +35°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temperierte Lagerung empfohlen ➤ +10°C bis +30°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
<p>Maße</p> <p>Breite: 15 mm Länge: 8 m Dicke: 4/17 mm</p>	<p>Maße</p> <p>Breite: 50, 75, 100, 150, 300 mm Länge: 10 m</p>	<p>Füllgewicht</p> <p>500 ml, 500 g Dose</p>
<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>

	Diffusionsoffene Bahnen			
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX DELTA®-EXXTREM
Untergrund	DELTA®-Klebemittel			
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-ALPINA QSM ⁹	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE
Nageldichtung ⁷	–	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50
Glattes Holz, Holzwerkstoffe, Holzweichfaser ³	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Sägeraues Holz	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{4,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
Metall	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA
Kunststoff (hart)	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA
Putz, Mauerwerk, Beton usw.	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Details	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ^{1,3} DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ^{1,3} DELTA®-LIQUIXX ¹ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ⁵ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶

Alle Klebemittel dienen dem luft-, wind- und/oder regensicheren Anschluss an verschiedene Untergründen und der Bahnen untereinander. Sie dienen nicht der mechanischen Fixierung und können diese auch nicht ersetzen. Spezialanwendungen: DELTA®-BAND RA und DELTA®-BAND RB anwendbar auf Stein, Dachziegel, Mauerwerk, Beton, Metallen, Außenanwendung, Reparatur von Regenrinnen.

Der Inhalt dieser Verlegehinweise gibt den aktuellen Kenntnisstand bei Erscheinen wieder. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbindet nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieser Verlegehinweise verlieren alle vorhergehenden Fassungen ihre Gültigkeit.

Luft- und Dampfsperren				Klassische Unterspannbahnen	Trennlagen
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEX	DELTA®-PVG PLUS / DELTA®-PVG	DRAGOFOL	DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA
DELTA®-Klebemittel					
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁸ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND	Selbstkleberand DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND ⁴ DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER ⁶

¹ Verklebung vor UV-Strahlung abdecken

² Nicht für Verklebung an PE-Folien geeignet

³ Untergrundvorbehandlung mit DELTA®-HF PRIMER

⁴ Bei DELTA-XX PLUS® als Luftdichtheitsschicht

⁵ bei glattem Untergrund

⁶ zur Untergrundvorbehandlung

⁷ nur im Außenbereich

⁸ bei DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

⁹ Ausschließlich für DELTA®-ALPINA

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

📠 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de



Weiteres Informationsmaterial

finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer Website unter Kontakt



PEFC PEFC zertifiziert

Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen