

LUCITE®

LUCITE® AcryloSil plus

Idéale pour la rénovation et la décoration des façades



Peinture acrylique de façade renforcée aux résines siloxanes

- » Haut pouvoir couvrant
- » Grande perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN 1062-3
- » Propriétés hydrofuges selon la norme DIN EN 4108
- » Fongicide et algicide
- » Convient particulièrement sur enduits minéraux
- » Aspect mat minéral
- » Application aisée et rapide



LUCITE® – Ma marque, ma réussite !



LUCITE®

Informations sur le produit LUCITE® AcryloSil plus



Description	Peinture acrylique de façade, renforcée aux résines siloxanes.
Destinations	Peinture spécialement conçue pour la rénovation et la décoration des façades, compatible avec les supports miénraux (béton, enduits...) et également sur anciennes couches de peintures en phase aqueuse bien adhérentes.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">» Haut pouvoir couvrant» Grande perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN 1062-3» Propriétés hydrofuges selon la norme DIN EN 4108» Fongicide et algicide» Convient particulièrement sur enduits minéraux» Aspect mat minéral» Application aisée et rapide
Rendement	env. 180 ml / m ² / couche
Aspect Degré de brillance	Mat <10 pour un angle de mesure de 85°
Temps de séchage entre 8 et 30°C / 80% H.R.	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 à 6 heures
Conditionnements	1L / 5L / 12L
Teintes	Blanc et teintes réalisables avec le système à teinter MixPlus, uniquement à partir de pigments minéraux

Les produits complémentaires :

Fixateur 100% acrylique en phase aqueuse pour supports extrêmement absorbants ou farinants. Diluable à l'eau, LUCITE® Sealer durcit et égalise les fonds poreux absorbants et friables. Très bonne adhérence sur différents supports en extérieur et en intérieur.



Revêtement intermédiaire épais et garnissant renforcé par des fibres selon la norme DIN 55945 (fiche BFS n° 19), utilisé pour masquer les irrégularités du support et colmater les microfissures.



Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

LUCITE® est une marque de DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
PA des Béthunes
22 rue de l'Équerre
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

