

Označení výrobku	DELTA-BAND RA / RB
IB	
Rozměr	šíře: 50/75/100/150/300mm; délka: 10m
Dodání	role, zatavené po jedné ve fólii, 6/4/3/2/1 ks/karton; 96 kartonů/paleta
Složení	bitumenkaučuková hmota s hliníkovou fólií nebo fólií v barvě olova, odolná korozi, s plastovou krycí fólií.
Vlastnosti	Jednostranně lepicí páka
Oblasti použití	Izolační páska pro opravy stávajícího oplechování, malých trhlin u mřížkou zpevněných nebo polyetylénových fólií. Pro zakončení samolepicí hydroizolace DELTA-THENE.
Spotřeba	1,00m/m zakončení nebo přesahu
Požární vlastnosti	(-)
Hodnota r_d	> 100 m
Potřebné povrchové napětí podkladu	(-)
Skladování	min. 12 měsíců v originalním obalu
Teplota skladování	v suchu, chránit před sluncem
Teplota zpracování	+5 až + 30°C
Otevřená doba	není
Teplotní odolnost	-40° až +80°C
Pokyny pro zpracování	Platí všeobecně známé podmínky pro lepení, viz dále
Všeobecné pokyny	Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot, námraz a musí být dostatečně nosný. Nedostatečně nosné, např. zprašující podklady je nutné penetrovat např. DELTA-THENE Penetrčním nátěrem.
Zvláštní upozornění	
Stav	12/2005
Vystavil	N. Klingelhage