

Exzellenter Oberflächenschutz.

**DELTA**<sup>®</sup>  
LACKCOLOR

# Lieferprogramm



Hochwertige Malerlacke  
Korrosionsschutz-Systeme  
Spezial-Produkte

# Exzellenter Oberflächenschutz.

Als Spezialist für hochwertigen Oberflächenschutz bietet DELTA<sup>®</sup> System sichere Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche. Maler, Schreiner, Zimmerer, Bauschlosser und Industriehandwerker profitieren gewerkeübergreifend von einem optimal aufeinander abgestimmten Profi-Sortiment an Lacken und Lasuren. Das Sortiment unterteilt sich in DELTA<sup>®</sup> Lackcolor, DELTA<sup>®</sup> Woodprotection und DELTA<sup>®</sup> Industry.

Viele Anwendungsbereiche, ein Anspruch: exzellenter Oberflächenschutz, perfekt zu verarbeiten.



**DELTA**<sup>®</sup>  
LACKCOLOR



DELTA<sup>®</sup>  
Lack-Systeme<sup>3</sup>

**DELTA**<sup>®</sup>  
INDUSTRY



Innovativer  
Korrosionsschutz

**DELTA**<sup>®</sup>  
WOODPROTECTION



Spezial-  
Holzbeschichtung

# DELTA® System

Exzellenter Oberflächenschutz. AUSSEN und INNEN



## DELTA<sup>®</sup> Lackcolor

- ▶ Über 125 Jahre Lackerfahrung.
- ▶ Zukunftsichere Produkte und Lösungen.
- ▶ Mit professionellem Anspruch.



**Premium-Aqua —  
Lack-System mit zukunftsweisender Aqua-Hybrid-Technologie**





**Premium-Classic —  
Lösemittelbasierte Lacke für anspruchsvolle Anwendungen**



**Eco-Classic —  
Lösemittelbasiertes Lacksortiment für das Objektgeschäft**



# Sortimentsübersicht



## DELTA® Lackcolor

### Grundbeschichtung LACK / 1-komponentig

1K-Primer Metall	Rostschutz-Grundierung
------------------	------------------------

1K Grundierung Universal	Haftvermittelnde Universal-Grundierung
--------------------------	---

Vorlack	Schnellschleifgrund auf Holz / Holzwerkstoffe
---------	--

### Grundbeschichtung LACK / 2-komponentig

2K-Primer	Universal-Problemlöser
-----------	------------------------

### Universal-Lacke / 1-komponentige Deckbeschichtung

	matt
--	------

Weißlacke Universal	seidengläzend
---------------------	---------------

	glänzend
--	----------

Weißlack Fenster	seidengläzend
------------------	---------------

Weißlack Heizkörper	glänzend
---------------------	----------

	seidengläzend
--	---------------

Buntlacke Ready + Mix / Universal	glänzend
--------------------------------------	----------

	matt
--	------

### Eintopf-Systeme – 1-komponentige Deckbeschichtung

Dekorativer Korrosionsschutz	seidengläzend
------------------------------	---------------

### Transparente Schutz-Lackierung / Klar-Lacke

1-komponentig	seidengläzend
---------------	---------------

Für Wohnraumbelastung	hochglänzend
-----------------------	--------------

2-komponentig	seidengläzend
---------------	---------------

Für stark beanspruchte Bereiche	hochglänzend
---------------------------------	--------------

### Lack-Spezialprodukte

Kunststofflack	seidengläzend
----------------	---------------

1K Lack-Härter	
----------------	--

Additiv gegen Algen- und Moosbefall	
-------------------------------------	--

Verdünnung	Universal für Alkydharzlacke
------------	---------------------------------



Seite



Seite



Seite

			DELTA® Eco Rostschutz-Grund	<b>28</b>	
DELTA® Haftprimer Aqua + Mix	<b>09</b>	Zusätzlicher Korrosionsschutz DELTA® Allprimer + Mix	<b>15</b>	DELTA® Eco Voranstrich	<b>28</b>
		DELTA® Vorlack	<b>16</b>	DELTA® Eco Profi-Allgrund	<b>28</b>
		DELTA® 2K Haftgrund	<b>16</b>		
		DELTA® Weißlack matt	<b>19</b>		
DELTA® Weißlack Aqua SG	<b>10</b>	DELTA® Weißlack SG / DELTA® Polarweiß satin	<b>20</b>	DELTA® Eco Profi-Lack SG Weiß + Mix	<b>30</b>
		DELTA® XtraFixx Weißlack SG	<b>23</b>		
DELTA® Weißlack Aqua GL	<b>11</b>	DELTA® Weißlack HG / DELTA® Polarweiß brillant	<b>21</b>	DELTA® Eco Profi-Lack HG Weiß + Mix	<b>30</b>
		DELTA® Fensterlack SG + Mix DELTA® Venti 3 in 1	<b>22</b>	DELTA® Eco Profi Fensterlack SG	<b>29</b>
		DELTA® Heizkörperlack HG / DELTA® Therm AF	<b>22</b>	DELTA® Eco Profi Heizkörperlack HG	<b>29</b>
DELTA® Buntlack Aqua SG + Mix	<b>10</b>	DELTA® All-Top SG + Mix	<b>18</b>		
		DELTA® Buntlack SG / Samtcolor / MIX	<b>20</b>		
DELTA® Buntlack Aqua GL + Mix	<b>11</b>	DELTA® Buntlack HG / Buntdelta / MIX	<b>21</b>		
		DELTA® All-Top matt + Mix	<b>18</b>		
		DELTA® Buntlack matt MIX	<b>19</b>		
		DELTA® Metallschutz plus SG + Mix	<b>25</b>		
DELTA® 1K-Klarlack Aqua SG	<b>13</b>	DELTA® 1K-Klarlack SG / PU 70 satin	<b>24</b>		
DELTA® 1K-Klarlack Aqua GL	<b>13</b>	DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant	<b>24</b>		
DELTA® 2K-Klarlack Aqua SG	<b>13</b>				
DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG	<b>13</b>				
		DELTA® Polymer SG	<b>26</b>		
		DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS	<b>26</b>		
		DELTA® Fungizid L	<b>26</b>		
		DELTA® Universal-Verdünnung	<b>26</b>		



# Die DELTA® Klassiker

mit zukunftsweisender  
Aqua-Hybrid-Technologie.



- ▶ Hybrid-Bindemittel mit hochwertigem **PU-Anteil**
- ▶ Für die alltagstaugliche Lackierung im Innenbereich, ohne Geruchsbelästigung empfohlen
- ▶ Verarbeitung und Oberflächenfinish entsprechend dem Qualitätsanspruch der bekannten lösemittelbasierten DELTA Lack-Systeme

## Die Vorzüge im Überblick:

- ▶ Optimal aufeinander abgestimmtes System
- ▶ Lange Offenzeit ermöglicht Realisierung von großen Flächen ohne Ansätze
- ▶ Schnelle rationelle Verarbeitung
- ▶ UV-stabil und vergilbungsfrei



### DELTA® Haftprimer Aqua




**Spezial-Haftvermittler vor Anstrichen und Lackierungen im Innen- und Außenbereich, wasserverdünnbar.**

Leicht füllende Haftgrundierung, universell einsetzbar auf alten Dispersions-Anstrichen, Alt-Lackierungen, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und andere NE-Metalle sowie Eisen und Stahl im Innenbereich.

#### Eigenschaften:


- ▶ ideale Haftung
- ▶ leicht füllend
- ▶ schnell trocknend, sehr gut schleifbar
- ▶ angenehme, lackartige Verarbeitung
- ▶ mit lösemittel- oder wasserbasierten DELTA®-Lacken überstreichbar
- ▶ wasserverdünnbar, geruchsfreundlich
- ▶ matt



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß ca. RAL 7001	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
MIX-Base 0	transparent vollweiß		
MIX-Base 3			
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
matt	ca. 1,39	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	



### DELTA® Weißlack Aqua SG



Seidenglänzender Titan-Weißlack auf Basis einer PU-Bindemittel-Kombination, wasserverdünnbar.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Für Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe, Glasfasergewebe, Vinyltapeten, geputzte Wände und Sockel, farbige Warmwasserheizkörper und mineralische Untergründe.



**Eigenschaften:**

- ▶ hohes Deckvermögen und enorme Oberflächenhärte
- ▶ UV-stabil, wetterbeständig und blockfest
- ▶ alkalibeständig, glanz-, farb- und weißstabil
- ▶ handschweißresistent
- ▶ geruchsarm

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Buntlack Aqua SG MIX



Seidenglänzender Buntlack auf Basis einer PU-Bindemittel-Kombination, wasserverdünnbar.

Qualitätsmerkmale siehe DELTA® Weißlack Aqua SG.




Typ	Farbton	Gebinde	VE
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x

MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß	
--------------------------	-------------------------	--

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>



### DELTA® Weißlack Aqua GL



Glänzender Titan-Weißlack auf Basis einer PU-Bindemittel-Kombination, wasserverdünnbar, für innen und außen.

Für Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe, Glasfasergewebe, Vinyltapeten, geputzte Wände und Sockel, farbige Warmwasserheizkörper und mineralische Untergründe.




Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

#### Eigenschaften:

- ▶ hohes Deckvermögen und enorme Oberflächenhärte
- ▶ UV-stabil, wetterbeständig und blockfest
- ▶ alkalibeständig, glanz-, farb- und weißstabil
- ▶ handschweißresistent
- ▶ geruchsarm

### DELTA® Buntlack Aqua GL MIX



Glänzender Buntlack auf Basis einer PU-Bindemittel-Kombination, wasserverdünnbar.

Qualitätsmerkmale siehe DELTA® Weißlack Aqua GL.



Typ	Farbton	Gebinde	VE
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x

MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß	
--------------------------	-------------------------	--

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>






# 1K- und 2K-Klarlacke

## Universal-Holzsigel-Lacke

### DELTA® 1K-Klarlack Aqua SG



Seidenglänzender, wasserverdünnbarer Holzsigellack auf Acrylat-Polyurethan-Basis.

Klarlack für Holzböden mit Wohnraumbelastung, Holztreppe, sowie Holzmöbel und strapazierten Holzbauteile im Innenbereich.




**Eigenschaften:**

- ▶ resistent gegen Wasserflecken und Haushaltsreiniger
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ geruchsneutral und umweltfreundlich
- ▶ hochabriebfest

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,04	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® 1K-Klarlack Aqua GL



Hochglänzender, wasserverdünnbarer Holzsigellack auf Acrylat-Polyurethan-Basis.

Klarlack für Holzböden mit Wohnraumbelastung, Holztreppe, sowie Holzmöbel und strapazierten Holzbauteile im Innenbereich.




**Eigenschaften:**

- ▶ resistent gegen Wasserflecken und Haushaltsreiniger
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ geruchsneutral und umweltfreundlich
- ▶ hochabriebfest

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend	ca. 1,03	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG / SG



2K-PUR-Klarlack zur Renovierung von Dielen und Holzböden in stark beanspruchten Bereichen.

Einsatzgebiete: Laufzonen öffentlicher Gebäude, Verkaufsräumen, Restaurants etc., sowie als strapazierfähiger Schutzlack auf Türen, Möbeln und sonstigen Holzwerkstoffen im Innenbereich.




**Produktmerkmale:**

- ▶ glänzend und seidenglänzend
- ▶ ideale Haftung, ausgezeichneter Verlauf
- ▶ hoch strapazierfähig mit erhöhter Abriebfestigkeit
- ▶ hohe chemische Beständigkeit
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ nahezu geruchsfrei

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	2,500 L 1,000 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend	ca. 1,03	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Härter Klarlack Aqua HG / SG



Glanz-Härter, Seidenglanz-Härter

zu mischen mit DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG / SG im Mischungsverhältnis: 1:9



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	0,250 L	4 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend + seidenglänzend	ca. 1,10	—

# Exzellent in der Anwendung – glänzend im Oberflächen-Finish.

- ▶ Innovative Funktionslacke auf entaromatisierter Lösemittelbasis.
- ▶ Neueste Rohstoff- und Bindemittel-Generation.
- ▶ Das Sortiment deckt das gesamte Spektrum hochwertiger Spitzen-Lackierung außen wie innen ab.



## Die Vorzüge im Überblick:

- ▶ Brillante Oberflächen
- ▶ Gute Schutzfunktion gegenüber Abrieb und Verschmutzung
- ▶ Verbesserte UV- und Wetterbeständigkeit
- ▶ Tadelloser Verlauf für hervorragendes Oberflächen-Finish
- ▶ Optimierte, schnelle Durchhärtung
- ▶ Metalloptik mit Eisen-Glimmer



# Universal-Grundierungen

## Schwerpunkt Metall-Untergründe



### DELTA® Allprimer / MIX

#### Schnelltrocknende, matte, gut haftende Grundierung

Holz-Werkstoffe, Hart-PVC, Alu, Eisen, Stahl und Zink im Innen- und Außenbereich.

#### Produktmerkmale:

- ▶ sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ mit aktiven Rostschutzpigmenten
- ▶ nitrofest
- ▶ leichte Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder in den bekannten Spritztechniken
- ▶ guter Verlauf und schnelle Trocknung
- ▶ Heizkörper-Grundanstrich



zusätzlich im  
Tönservice  
ab Werk

RAL-Nr.	Farbbezeichnung
RAL 3009	oxidrot
RAL 6011	resedagrün
RAL 7001	silbergrau
RAL 8011	nussbraun
RAL 9005	tiefschwarz
	weiß


Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	6 Fertig-Farbtöne	*10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
MIX-Base 2	halbweiß		
MIX-Base 3	vollweiß		
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
matt		ca. 1,33	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

\*) Gebindegröße nur als Werkstönung

# Spezial-Grundierungen

## Schnellschleifgrund / Zweikomponenten-Grund

### DELTA® Vorlack



**Gut füllender, matter Schnellschleifgrund.**

Auf Holzuntergründen im Innen- und Außenbereich. Die perfekt glatt verlaufende Vorlackierung unter allen DELTA® Decklacken.




**Produktmerkmale:**

- ▶ hervorragendes Füll- und Deckvermögen
- ▶ beste Kantenabdeckung
- ▶ gute Standfestigkeit – keine Läuferneigung
- ▶ hervorragender Verlauf
- ▶ sehr gut schleifbar
- ▶ geruchsmild

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
matt	ca. 1,36	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® 2K-Haftgrund



**Matte Zweikomponenten-Grundierung**

für Hart-PVC, Acryl, melaminharzbeschichtete Platten, Alu, Zink und verzinkten Stahl, Resopal, Fliesen, NE-Metalle, auf verdichteten, nicht saugfähigen Betonoberflächen.



**Produktmerkmale:**

- ▶ Haftvermittler für fast alle schwierigen Untergründe
- ▶ hervorragende Haft- und Standfestigkeit
- ▶ hoher Korrosionsschutz
- ▶ Beständigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse
- ▶ leicht und zügig zu verarbeiten
- ▶ lange Topfzeit

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,5 kg + 0,5 kg Härter	6 x
		0,60 kg + 0,12 kg Härter	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
matt	ca. 1,50	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>



# 1-Topf-Lacksysteme mit Direkthaftung

Allround-Lacke rund um's Haus




Für vielseitige  
Einsatzgebiete

Außen wie Innen



### DELTA® All-Top Matt



#### Der matte 2 in 1 Hauslack – siliconmodifizierter Alydharzlack

Lösemittelbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Deck-lackierung im Innen- und Außenbereich.

Für hochwertige und rationelle Lackierungen im Innen- und Außenbereich auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart- PVC und Aluminium im 2-Schicht-Aufbau.

Ideal für den Sanierungsbereich auf Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar.




#### Produktmerkmale:

- ▶ Grund- und Deckanstrich im Eintopf-System
- ▶ Hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- ▶ Fülliger, glatter Verlauf
- ▶ Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit durch Silicon-Anteil
- ▶ Hohe Standfestigkeit bis 200 µm
- ▶ Schnelle, einfache Verarbeitung

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	Weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
matt	ca. 1,35	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	

### DELTA® All-Top SG



#### Der seidenglänzende 2 in 1 Hauslack – siliconmodifizierter Alydharzlack

Lösemittelbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung im Innen- und Außenbereich.

Für hochwertige und rationelle Lackierungen im Innen- und Außenbereich auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart- PVC und Aluminium im 2-Schicht-Aufbau.

Ideal für den Sanierungsbereich auf Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar.



#### Produktmerkmale:


- ▶ Grund- und Deckanstrich im Eintopf-System
- ▶ Hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- ▶ Fülliger, glatter Verlauf
- ▶ Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit durch Silicon-Anteil
- ▶ Hohe Standfestigkeit bis 200 µm
- ▶ Schnelle, einfache Verarbeitung

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	Weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
seidenglänzend	ca. 1,35	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	

# Decklacke

## Weißlack / Buntlack Matt

### DELTA® Weißlack Matt



#### Matter Spezialalkyd-Titan-Weißlack

für hochwertigste Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.




#### Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf auch an stehenden Flächen
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ Glanzeinstellung bereits am Folgetag

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
matt	ca. 1,19	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Buntlack Matt MIX



#### Matter, innovativer, festkörperreicher, hoch deckender Buntlack für innen und außen.

für hochwertigste Lackierungen innen und außen, neueste Technologie.



#### Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf auch an stehenden Flächen
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ mattes Oberflächen-Finish

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x

MIX-Base 0	transparent vollweiß		
MIX-Base 3			

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
matt	ca. 1,10	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin



#### Seidenglänzender Spezialalkyd-Titan-Weißlack

für hochwertigste Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.



#### Produktmerkmale:

- ▶ angenehmer, verbesserter lackartiger Verarbeitungskomfort
- ▶ reduzierte Dunkelvergilbung
- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf auch an stehenden Flächen
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,35	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Buntlack SG / Samtcolor / MIX



#### Lösemittelbasierter, seidenglänzender, festkörperreicher, hoch deckender, geruchsreduzierter Buntlack für innen und außen.

Für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen auf fachgerecht grundiertem Holz, Eisen, NE-Metall und Hart-Kunststoff.



#### Produktmerkmale:

- ▶ hohe Deckfähigkeit
- ▶ gute Kantenabdeckung
- ▶ schlag- und stoßfest
- ▶ witterungsbeständig und glanzstabil

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x

MIX-Base 0 MIX-Base 3 MIX-Base 9	transparent vollweiß RAL 9007		
--	-------------------------------------	--	--

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,35	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

Fertig-Farbtöne	750 ml	2,5 L
weiß	●	●
1110 perlweiß	●	●
RAL 1015 hellelfenb.	●	●
RAL 1021 rapsgelb		●
RAL 2004 reinorange	●	●
RAL 3000 feuerrot	●	●
RAL 5010 enzianblau	●	●
RAL 5012 lichtblau	●	●
RAL 5014 taubenblau	●	●
RAL 6002 laubgrün	●	●
RAL 6005 moosgrün	●	●
RAL 6011 resedagrün	●	●
RAL 7001 silbergrau	●	●
RAL 7016 anthrazitgrau	●	●
RAL 7032 kieselgrau		●
RAL 7035 lichtgrau	●	●
RAL 8011 nussbraun	●	●
RAL 8014 sepiabraun	●	●
RAL 8017 schokoladenbr.	●	●
RAL 9001 cremeweiß	●	●
RAL 9002 grauweiß	●	●
RAL 9005 tiefschwarz	●	●
RAL 9006 weißaluminium	●	●
RAL 9007 graualuminium	●	●

# Decklacke

## Weißlack HG / Buntlack HG

### DELTA® Weißlack HG / Polarweiß brillant



#### Hochglänzender Spezialalkyd-Titan-Weißlack

für erstklassige Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.



#### Produktmerkmale:

- ▶ angenehmer, verbesserter lackartiger Verarbeitungskomfort
- ▶ reduzierte Dunkelvergilbung
- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
hochglänzend	ca. 1,27	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Buntlack HG / Buntdelta / MIX



Lösemittelbasierter, hochglänzender, festkörperreicher, hoch deckender, geruchsreduzierter Buntlack für innen und außen.

Für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen auf fachgerecht grundiertem Holz, Eisen, NE-Metall und Hart-Kunststoff.



#### Produktmerkmale:

- ▶ hohe Deckfähigkeit
- ▶ gute Kantenabdeckung
- ▶ schlag- und stoßfest
- ▶ witterungsbeständig und glanzstabil
- ▶ glatter makelloser Verlauf auch an senkrechten Stellen

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
-----	---	--------------------	------------

MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
--------------------------	-------------------------	--	--

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
hochglänzend	ca. 1,27	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

Fertig-Farbtöne	750 ml	2,5 L
weiß	●	●
RAL 1021 rapsgelb	●	●
RAL 2004 reinorange	●	●
RAL 3000 feuerrot	●	●
RAL 5010 enzianblau	●	●
RAL 5012 lichtblau	●	●
RAL 5014 taubenblau	●	●
RAL 6002 laubgrün	●	●
RAL 6005 moosgrün	●	●
RAL 6011 resedagrün	●	●
RAL 7001 silbergrau	●	●
RAL 7016 anthrazitgrau	●	●
RAL 7032 kieselgrau	●	●
RAL 7035 lichtgrau	●	●
RAL 8014 sepiabraun	●	●
RAL 8017 schokoladenbr.	●	●
RAL 9002 grauweiß		●
RAL 9005 tiefschwarz	●	●

# Decklacke

## Fensterlack / Heizkörperlack

### DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1



Weißer, seidenglänzender Fensterlack 3 in 1.

Ventilierendes Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Decklackierung von Holzfenstern und Holzwerk.

#### Produktmerkmale:

- ▶ holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- ▶ ausgezeichnete Wetterbeständigkeit mit guter Diffusionsfähigkeit
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ gut füllend
- ▶ schnelle Trocknung



Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
seidenglänzend		ca. 1,35	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF



#### Glänzender Heizkörperlack

Zur Vor- und Decklackierung im Streich- oder Spritzverfahren.

Für die Schlusslackierung von Warmwasser- und Dampfheizungskörpern.

#### Produktmerkmale:

- ▶ spezielles hitze- und vergilbungsbeständiges Bindemittel
- ▶ vergilbungsstabil bis 120 °C
- ▶ hohe Standfestigkeit
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
hochglänzend		ca. 1,12	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>



# Decklacke

## Seidenglänzendes 1-Topf-System mit Turbo-Trocknung

### DELTA® XtraFixx Weißlack SG



Innovativer, aromatenfreier, seidenglänzender Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis mit hohem PU-Anteil.

Zur seidenglänzenden Grund- und Deckbeschichtung in 2 Arbeitsgängen an einem Tag.

Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC. Auf Metall und weiteren NE-Metallen nach entsprechender Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung.

Verwendung im Innen- und Außenbereich.

#### Produktmerkmale:

- ▶ Turbo-Trocknung ermöglicht 2 Arbeitsgänge an einem Tag
- ▶ Überarbeitung nach 5 Stunden
- ▶ Eintopfsystem mit Direkthaftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC
- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf
- ▶ hoher Weißgrad
- ▶ hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- ▶ blockfest
- ▶ geruchsmild
- ▶ wetterbeständig und glanzstabil
- ▶ lange Offenzeit



zusätzlich im  
Tönservice  
ab Werk

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	*10,000 L	1 x
	RAL 9010	2,500 L	6 x
	RAL 9016	0,750 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,21	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>

\*) 10 L-Gebinde nur in Farbton weiß

DELTA® XtraFixx Weißlack SG begeistert Malerprofis und Auftraggeber gleichermaßen!

#### Am Beispiel einer durchschnittlichen Mietwohnung:

6 Türen mit Zargen können pro Mann-Tag in Rolle-/Pinzel-Kombination fertiglackiert werden. Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag.



# 1K-Klarlacke

## Holzversiegelung

### DELTA® 1K-Klarlack HG / PU 70 brillant



Hochglänzender PU-Klarlack mit UV-Filtern für Holzböden und Korkbeläge, Treppen, Möbel sowie Schiffsverkleidungen aus Holz im Innenbereich und außen (außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010).



#### Produktmerkmale:

- ▶ Lösemittelbasierte, strapazierfähige Klarlackierung mit guter Härte und Abriebfestigkeit
- ▶ Widerstandsfähig gegen schwache Säuren und Alkalien
- ▶ Leichte Verarbeitung auf Weich- und Harthölzern, Türen, Holzverkleidungen, Sitzmöbeln, Haustüren usw.

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
glänzend	ca. 0,90	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

### 1K-Klarlack SG / PU 70 satin



Seidenglänzender PU-Klarlack mit UV-Filtern für Holzböden und Korkbeläge, Treppen, Möbel, sowie Schiffsverkleidungen aus Holz im Innenbereich und außen (außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010).



#### Produktmerkmale:

- ▶ Lösemittelbasierte, strapazierfähige Klarlackierung mit guter Härte und Abriebfestigkeit
- ▶ Widerstandsfähig gegen schwache Säuren und Alkalien
- ▶ Leichte Verarbeitung auf Weich- und Harthölzern, Türen aus Holz im Innenbereich und außen (außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010).

Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 0,90	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>





# Metallbeschichtung

## Dekorativer Korrosionsschutz

### DELTA® Metallschutz plus SG / MIX



**Dickschichtiger, dekorativer Korrosionsschutz mit direkter Haftung.**

Farbige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung auf Spezial-Acrylbasis.

Geeignete Untergründe: Eisen, Stahl und verzinkter Stahl Direkthaftung ohne Grundierung auf Zink, Aluminium, Coilcoating-Bleche und Hart-PVC.



**Produktmerkmale:**

- ▶ dickschichtig zu verarbeiten
- ▶ sichere Kantenabdeckung auf profilierten Bauteilen
- ▶ hoher Korrosionsschutz
- ▶ wirksame Barrierewirkung durch schuppenförmige Füllstoffe
- ▶ in ca. 4 - 5 Stunden klebfrei und griffest

RAL- und Fertig-Farbtöne:	1 L	2,5 L	10 L
weiß	●	●	●
RAL 9006 weißaluminium	●	●	●
RAL 9007 graualuminium	●	●	●

DB-Fertig-Farbtöne mit Eisenglimmer:	1 L	2,5 L	10 L
DB 701	—	●	—
DB 702	—	●	—
DB 703	—	●	—

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	6	10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
MIX-Base 0	vollweiß		
MIX-Base 1	halbweiß		
MIX-Base 2	schwachweiß		
MIX-Base 3	transparent		
MIX-Base 9	RAL 9007		
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
seidenglänzend		1,14 - 1,35	ca. 180 ml/m <sup>2</sup>



## DELTA® Polymer SG



**Spezial-Flüssigkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, seidenglänzend.**

Ein Lack zum Grundieren und Lackieren auf Kunststoff, Beton, Zementböden, Mauerwerk, Zink, Eisen und Leichtmetall.



### Produktmerkmale:


- ▶ beste Deckkraft
- ▶ sichere Haftung
- ▶ strapazierfähig
- ▶ schnell trocknend
- ▶ leicht zu verarbeiten und zu reinigen

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	6	10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,17	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

Farbtöne:		10,00 L	2,50 L	0,75 L
weiß		—	●	●
ca. RAL 7001	silbergrau	●	●	●
ca. RAL 7030	steingrau	●	●	●
ca. RAL 7032	kieselgrau	●	●	●
ca. RAL 7 035	lichtgrau	●	●	●
ca. RAL 9005	tiefschwarz	—	●	●

## DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S.



**Transparenter Spritz-Zusatz für Alkydharzlacke.**

Erhöht die chemische und mechanische Beständigkeit, dient gleichzeitig zur Einstellung der Spritzviskosität von DELTA® Buntdelta und anderen KH-Lacken.

VbF: All ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 31 c

Mischungsverhältnis:


1 Teil DELTA® 1K-Lack-Härter : 10 Teilen Lack



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	0,750 L	6 x
		0,250 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 0,92	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

## DELTA® Fungizid L



**Zusätzliche fungizide und algizide Ausrüstung von lösemittelhaltigen, alkydharzbasierten Kunstharzlacken / Lasuren.**

Mit Zusatz dieses Additives wird ein Neubefall von organischem Bewuchs, wie z.B. Moos / Algen / Pilze unter gleichen Rahmenbedingungen um ein mehrfaches verzögert.

- ▶ sehr leichte Verarbeitung
- ▶ breites Einsatzspektrum
- ▶ Filmkonservierungsprodukt, nur Außen einsetzen
- ▶ mit Sofort -und Langzeitwirkung
- ▶ lichtstabil
- ▶ einsetzbar in pH - Bereichen von 3 - 10



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	0,050 L	9 x

Glanzgrad	Dichte	Zugabe
—	ca. 0,95	Max. 2 Vol. %  Flascheninhalt reicht für 2,500 L Lack oder Lasur

## DELTA® Universal-Verdünnung



**Universal-Verdünnung zum Verdünnen aller DELTA®-Produkte auf Alkydharz-Basis**

VbF: All

ADR/RID: KL. 3 Ziffer 31C



Typ	Farbton	Gebinde	VE
Ready	transparent	1,000 L	6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
—	ca. 0,92	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

# Das Lack-Basic-Sortiment

mit hoher Wirtschaftlichkeit

- ▶ Lösemittelbasiertes Lacksortiment mit professionellem DELTA® Qualitäts-Anspruch
- ▶ Perfekt aufeinander abgestimmtes System
- ▶ Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Als ideale Angebots-Alternative in öffentlichen Ausschreibungen, im Objektgeschäft oder Privatbereich einzusetzen



# ECO Grundierungen

## Universelle Vormaterialien

### DELTA® ECO Rostschutz-Grund



#### Rostschützender Grund- und Zwischenanstrich.

Für die wirtschaftliche Verarbeitung im Innen- und Außenbereich auf Eisen und Stahl.

#### Eigenschaften:

- ▶ mit aktiven Rostschutzpigmenten für guten Korrosionsschutz
- ▶ leichte Verarbeitung
- ▶ schnelltrocknend und gut schleifbar
- ▶ sicher haftend
- ▶ Temperaturbeständig bis 90 °C, geruchsreduziert



Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	grau	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
matt	ca. 1,4	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>	

### DELTA® ECO Voranstrich



#### Haftvermittelnder Universal- Voranstrich, füllend.

Geruchsarmer Haftvermittler als Grund- und Zwischenanstrich mit füllenden Eigenschaften für die wirtschaftliche Verarbeitung im Innen- und Außenbereich.

#### Eigenschaften:

- ▶ gute Schleifbarkeit
- ▶ witterungsbeständig



Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
matt	ca. 1,24	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	

### DELTA® ECO Profi-Allgrund



#### Universal-Grundierung mit aktivem Rostschutz.

Haftvermittelnde Vorlackierung mit Korrosionsschutz-Eigenschaften für die wirtschaftliche Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Zum universellen Beschichten von Zink, Eisen und Stahl, Aluminium, Hart- PVC, Heizkörper, Holz und Holzwerkstoff.

#### Eigenschaften:

- ▶ Sicher haftend
- ▶ einfach zu verarbeiten
- ▶ rostschützend




Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß RAL 7001 silbergrau RAL 3009 oxidrot	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glanzgrad	Dichte	Verbrauch	
matt	ca. 1,30	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	

# ECO Decklacke

## Fensterlacke / Heizkörperlacke

### DELTA® ECO Profi Fensterlack SG



#### Seidenglänzender 1-Topf-Fensterlack.

Ventilierender Fensterlack als 1-Topf-System für die wirtschaftliche Grund-, Zwischen und Schlussbeschichtung im Innen- und Außenbereich.

#### Eigenschaften:


- ▶ geeignet für Holz- und Holzwerkstoffe, speziell für Holzfenster
- ▶ gute Kantenabdeckung und Wetterbeständigkeit
- ▶ fülliger, glatter Verlauf
- ▶ aromatenfrei und geruchsneutral



Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
seidenglänzend	ca. 1,20	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG



#### Hochglänzender Heizkörperlack.

Hoch deckendes 1-Topf-System zur wirtschaftlichen Vor- und Decklackierung von Warmwasserheizkörpern.

#### Eigenschaften:

- ▶ gute Kantenabdeckung und Standfestigkeit
- ▶ hoher Weißgrad mit sehr niedriger Vergilbungsneigung
- ▶ aromatenfrei und geruchsreduziert



Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x

Glanzgrad	Dichte	Verbrauch
hochglänzend	ca. 1,15	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>



# ECO Decklacke

## Glanzlacke / Seidenglanzlacke

### DELTA® ECO Profi-Lack HG / MIX



**Hochglänzender, gut deckender Lack für die wirtschaftliche Verarbeitung im Innen- und Außenbereich.**

Besonders verarbeiterfreundliche, leichtgängige Anwendung.

Für Lackierungen auf fachgerecht grundiertem Holz, Eisen, NE-Metall und Hart-Kunststoff.



**Eigenschaften:**

- ▶ gute Deckfähigkeit und Kantenabdeckung
- ▶ witterungsbeständig mit einwandfreiem Verlauf

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
		0,500 L	6 x
MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
hochglänzend		ca. 1,29	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>

### DELTA® ECO Profi-Lack SG / MIX



**Seidenglänzender, gut deckender Lack für die wirtschaftliche Verarbeitung im Innen- und Außenbereich.**

Besonders verarbeiterfreundliche, leichtgängige Anwendung. Abgestimmte Glanzeinstellung bereits am Folgetag.

Für Lackierungen auf fachgerecht grundiertem Holz, Eisen, NE-Metall und Hart-Kunststoff.



**Eigenschaften:**

- ▶ gute Deckfähigkeit und Kantenabdeckung
- ▶ witterungsbeständig mit einwandfreiem Verlauf

Typ	Farbtöne	Gebinde	VE
Ready	weiß	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
		0,500 L	6 x
MIX-Base 0 MIX-Base 3	transparent vollweiß		
Glanzgrad		Dichte	Verbrauch
seidenglänzend		ca. 1,31	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>

	Farbton- -Nr	Farbton- Bezeichnung:	DELTA® Buntlack HG DELTA Buntdelta	DELTA® Buntlack SG DELTA Samtcolor	DELTA® Polymer	DELTA® Metallschutz plus	DELTA® Allprimer
		weiß	●	●	●	●	●
	<b>1110</b>	perlweiß	—	●	—	—	—
	<b>RAL 1015</b>	hellelfenb.	—	●	—	—	—
	<b>RAL 1021</b>	rapsgelb	●	●	—	—	—
	<b>RAL 2004</b>	reinorange	●	●	—	—	—
	<b>RAL 3000</b>	feuerrot	●	●	—	—	—
	<b>RAL 3009</b>	oxidrot	—	—	—	—	●
	<b>RAL 5010</b>	enzianblau	●	●	—	—	—
	<b>RAL 5012</b>	lichtblau	●	●	—	—	—
	<b>RAL 5014</b>	taubenblau	●	●	—	—	—
	<b>RAL 6002</b>	laubgrün	●	●	—	—	—
	<b>RAL 6005</b>	moosgrün	●	●	—	—	—
	<b>RAL 6011</b>	resedagrün	●	●	—	—	●
	<b>RAL 7001</b>	silbergrau	●	●	●	—	●
	<b>RAL 7016</b>	anthrazitgrau	●	●	—	—	—
	<b>RAL 7030</b>	steingrau	—	—	●	—	—
	<b>RAL 7032</b>	kieselgrau	●	●	●	—	—
	<b>RAL 7035</b>	lichtgrau	●	●	●	—	—
	<b>RAL 8011</b>	nussbraun	—	●	—	—	●
	<b>RAL 8014</b>	sepiabraun	●	●	—	—	—
	<b>RAL 8017</b>	schokoladenbr.	●	●	—	—	—
	<b>RAL 9001</b>	cremeweiß	—	●	—	—	—
	<b>RAL 9002</b>	grauweiß	●	●	—	—	—
	<b>RAL 9005</b>	tiefschwarz	●	●	●	—	●
	<b>RAL 9006</b>	weißaluminium	—	●	—	●	—
	<b>RAL 9007</b>	graualuminium	—	●	—	●	—
	<b>DB 701</b>	—	—	—	—	●	—
	<b>DB 702</b>	—	—	—	—	●	—
	<b>DB 703</b>	—	—	—	—	●	—



## DELTA-TINT® Abtönpaste

### Abtönkonzentrate auf Wasserbasis.

Zum Einfärben und Nuancieren dekorativer Anstrichstoffe.

#### Eigenschaften:

- ▶ VOC- und glycolfrei
- ▶ farbstarke organische und anorganische Pigmentauswahl
- ▶ 16 Basispasten



## Brillant. Getönt. MixPlus!

Das sorgfältig aufeinander abgestimmte MixPlus Maschinenprogramm mit über 300 rezeptierten Farbtonblöcken und insgesamt 1.300.000 Farbtonen ermöglicht eine beeindruckende Farbauswahl.

Farbton-Kollektionen wie RAL, RAL-Design, das NCS Farbsystem und viele weitere marktgängige Farbsysteme stehen somit Planern, Bauherren und Verarbeitern zur kreativen Gestaltung Ihres Bauprojekts zur Verfügung.

Für den „just in time“-Mischservice sorgen die Dörken Handelspartner in Ihrer Nähe.

Nach Ihren Wünschen: flexibel in der bedarfsgerechten Menge und farbton-individuell in vielen Qualitäten.

Alle mischbaren Produkte erkennen Sie sofort an dem Zusatz-Hinweis „MIX“.

Basen-Typ	Farbton	Gebindegröße VP-Einheit	
123 GY	grün	1 L	1 St
133 YR	mittelgelb	1 L	1 St
121 BG	blau	1 L	1 St
134 XYR	oxidgelb	1 L	1 St
125 NB	schwarz	1 L	1 St
138 XRB	oxidrot	1 L	1 St
111 WN	weiß	1 L	1 St
126 NS	oxidschwarz	1 L	1 St
119 VR	rotviolett	1 L	1 St
124 XGY	oxidgrün	1 L	1 St
122 BS	oxidblau	1 L	1 St
112 XYG	oxidlemon	1 L	1 St
117 RB	rot	1 L	1 St
115 OG	orange	1 L	1 St
113 YG	gelb	1 L	1 St
116 XOR	oxidorange	1 L	1 St

Basen-Typ	Farbton	Gebindegröße VP-Einheit	
NEU 262	oxidblau	1 L	1 St
NEU 274	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 278	oxidrot	1 L	1 St
NEU 500	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 502	zitronengelb	1 L	1 St
NEU 592	oxidschwarz	1 L	1 St



#### Das MixPlus-Sortiment umfasst:

- ▶ lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme – 1K und 2K
- ▶ Holzlasuren
- ▶ Fassadenfarben
- ▶ Innenwandfarben



# Cover-Up

Der Spezial-Grundierungsfarbtön zur Deckkraft-Optimierung

## Cover Up: Hellbeige als einfache Problem-Lösung!

### Branchen-Problem:

Organische Pigmente mit unzureichenden Deckvermögen verursachen hohen Beschichtungsaufwand. Gerade bei kritischen Deckfarbtönen im Rot-, Gelb-, Magenta- und Violett-Bereich kommt man im Aufbau hinsichtlich der Deckkraft immer wieder an Grenzen. Oft muss bis zu viermal grundiert werden, um die Volldeckung zu erzielen.

### Altbekannte Malerpraxis:

Die altbekannte Methode beim Verarbeiter ist nach wie vor mit weiß oder grau vorzulegen, um eine Grunddeckung zu erhalten. Andere Hersteller setzen auf die Tönung des Deckfarbtönen dosiert in die weiße Grundierungs-Basis. Diese „Ton in Ton-Varianten“ reichen aber meist nicht aus.

Unsere vielfältigen anwendungstechnischen Versuche zeigen, dass der Spezial-Farbtön Hellbeige Cover Up im wasserbasierten wie auch im lösemittelhaltigen System für sämtliche kritischen Deck-Farbtöne aus Rot, Gelb, Grün, Blau die beste und sicherste Grunddeckung bietet.

Höchste Deckkraft im System  
Verbesserte Farbbrillanz  
Gleichmäßiges Oberflächenbild  
Vereinfachung in der Praxis  
Bis zu einem Arbeitsgang weniger  
Dadurch Zeit- und Materialersparnis



### Mit dem Dörken Produktnavigator 3.0 wird die richtige Produktauswahl zum Kinderspiel!


Der Dörken Produktnavigator 3.0 findet für jeden Untergrund und Anwendungsbereich das geeignete Beschichtungs-System aus der breiten Produktpalette der Marken CWS WERTLACK, DELTA® und LUCITE®.

#### Verbrauchsberechnung:

Auf Wunsch kalkuliert der Produktnavigator 3.0 sogar den Verbrauch für das konkrete Objekt.

Der Produktnavigator 3.0 kann direkt von der Homepage gestartet werden.

<https://www.cd-color.de/cdcpn-de/>



# DÖRKEN

#### Rahmenbedingungen und Auswahlkriterien werden wie im nachstehenden Beispiel abgefragt:



- |   |                  |                                      |
|---|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Markenauswahl    | DELTA® System                        |
| 2 | Räumlichkeit     | Außen                                |
| 3 | Beschichtungstyp | Decklackierung                       |
| 4 | Systemaufbau     | Lösemittelbasierend                  |
| 5 | Arbeitsweise     | Klassisches System                   |
| 6 | Untergrund       | Coil-Coating                         |
| 7 | Qualitätsstufe   | — (Entfällt in dieser Konfiguration) |
| 8 | Oberflächenglanz | Seidenglänzend                       |

#### Unser Systemvorschlag für Ihre Konfiguration:



#### Verbrauchsrechner

Wie groß ist die Fläche, die Sie berechnen möchten?  
Ihre Eingabe

70

m<sup>2</sup>

BERECHNEN

Sie benötigen für die Grundierung:

**8 | DELTA® 2K Haftgrund + Härter** (1x auftragen)

Sie benötigen für den Deckanstrich:

**20 | DELTA® Buntlack SG** (2x auftragen)



### Von der Detailplanung bis zur reibungslosen Baustellenlogistik.

- ▶ Technische Objektberatung durch Dörken Fachberater an der Baustelle vor Ort
- ▶ Objektbezogene Ausschreibung
- ▶ Ausarbeitung computergestützter, realitätsgetreuer Farbvor schläge für Fassaden, Innenräume und Lackobjekte
- ▶ Jeder Wunsch-Farbtön kann über modernste Farbmisch-Anlagen genau und minutenschnell beim Fachhandel vor Ort getönt werden.
- ▶ Schnell-Rezeptierung von Sonderfarbtönen
- ▶ Werkstönungen und Baustellenbelieferung für Großobjekte
- ▶ Seminare und Schulungen für Verarbeiter und Planer





## Frachtkosten

Lieferungen ab 1.000,- € Warenwert  
frachtfrei an das Lager des Händlers –  
bei einem Warenwert < 1.000,- €  
berechnen wir folgende Frachtsätze:

### Speditions-Versand

bis 100 kg Gesamtgewicht = **40,- €**

### TNT Express

Zustellung am nächsten Arbeitstag

bis 25 kg Gesamtgewicht = **25,- €**

bis 50 kg Gesamtgewicht = **39,- €**

bis 100 kg Gesamtgewicht = **71,- €**

Eilzuschlag für Zustellung am Folgetag

...bis 9:00 Uhr = plus **18,00 €**

...bis 10:00 Uhr = plus **12,00 €**

...bis 12:00 Uhr = plus **6,00 €**

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Dörken Coatings GmbH & Co. KG



## § 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
3. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

## § 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben.
2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder in Textform (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
3. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns sämtliche Eigentumsrechte und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen sind uns zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Etwaige Kopien der Unterlagen sind in diesem Fall zu vernichten.

## § 3 Preise

1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk und gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang der Abrechnung ausdrücklich widerspricht.
3. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, Rohstoffpreise, sonstige Materialkosten, Zölle, Steuern oder sonstige Abgaben sowie Frachten oder werden diese neu eingeführt, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

## § 4 Anwendungstechnische Beratung, Eignung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Dies gilt insbesondere, wenn Systemkomponenten (Klebeband + Unterdeckbahn) verbunden werden, die nicht von uns bezogen wurden.
2. Die vertragliche Beschaffenheit der Ware wird mangels abweichender ausdrücklicher Vereinbarungen durch die jeweiligen Eigenschaftenbeschreibungen unserer Waren festgelegt. Gleichwohl beinhalten derartige Erklärungen zur Beschaffenheit keine selbstständige Garantieerklärung. Die Übernahme einer Garantie bedarf stets unserer ausdrücklichen Übernahmemeinbarung.
3. Wir sichern nicht zu, dass die gelieferten Produkte außerhalb Deutschlands nicht gegen (insbesondere Schutz-) Rechte Dritter verstoßen. Dies ist durch den Kunden jeweils selbst zu überprüfen. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands sichern wir zu, dass uns nicht bekannt ist, dass Rechte Dritter der Nutzung der Gegenstände entgegenstehen.

## § 5 Lieferung, höhere Gewalt

1. Vereinbarte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, etwas anderes ist ausdrücklich vereinbart.
2. Wenn nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ab unserem Werk oder Auslieferungslager (EXW Incoterms 2020).
3. Sofern abweichend von Abs. 2 ausdrücklich vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges mangels besonderer Weisung nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird. Lieferungen ab EUR 1.500,00 erfolgen frachtfrei Empfangsstation.
4. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
5. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterprioritäten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware nicht ohne Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Käufers gemäß § 9 dieser AGB.
6. Erfolgt die Lieferung auf Europaletten (oder vergleichbaren Transportpaletten), so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Lieferung frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer solchen Palette geht zu Lasten des Käufers, es sei denn, dies ist nicht von ihm zu vertreten. Die Paletten dürfen nicht zu anderen Zwecken oder zum Transport anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
7. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen, stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einem Recycling zuführt.

## § 6 Zahlung, Verzug, Aufrechnung

1. Der Kaufpreis und die Entgelte für die Nebenleistungen sind bei Lieferung sofort fällig, sofern nicht andere Bedingungen ausdrücklich vereinbart worden sind. Soweit wir zu Teilleistungen berechtigt sind, können diese auch innerhalb eines einheitlichen Lieferungsvertrages durch Abschlagsrechnungen geltend gemacht und fällig gestellt werden.
2. Vereinbarte Zahlungsziele gelten ab Bereitstellung der Ware bzw. ab Warenauslieferung und unabhängig vom Eingang der Rechnung beim Käufer.
3. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt daneben unberührt.
4. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung erfüllungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
5. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Uns stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte unbeschränkt zu. Wir sind auch berechtigt, Zahlungen zunächst auf Altschulden des Käufers anzurechnen.
6. Skonto wird grundsätzlich nicht gewährt. Sollte ausnahmsweise ausdrücklich etwas anderes vereinbart sein, sind Skontoabzüge nur zulässig, soweit keine Zahlungsrückstände aus der gesamten Geschäftsverbindung bestehen.
7. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf Altschulden des Käufers anzurechnen.
8. Uns steht das Recht zu, die Ware erst nach Zahlung durch den Käufer auszuliefern bzw. die Leistung zu erbringen, wenn der Käufer aus früheren Leistungen vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht eingehalten hat oder nach Zahlungsrückständen aus diesen ausstehen bzw. die Zahlungsfähigkeit des Käufers in Frage gestellt ist.
9. Zahlungserfüllung tritt erst mit Eingang der Zahlung auf unserem Konto ein.
10. Der Käufer kommt in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet oder auf unsere Mahnung, die nach dem Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner dreißig Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufstellung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt.
11. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen (z.B. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer. Ferner sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).

## § 7 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und der laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisleistungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Der Käufer hat uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter sind auf unser Eigentum hinzuweisen. Bei Einschaltung eines Lagerhalters ist vor Einlagerung unserer Ware auf unser Eigentum hinzuweisen.
3. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.
4. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
5. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache, Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
6. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
7. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 v.H., werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
9. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts des Käufers ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
10. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

## § 8 Mängelanprüche des Käufers

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss in Textform erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
3. Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung durch Mängelbehebung zeitig oder durch Ersatzlieferung berechtigt. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
4. Wenn ein Mangel vorliegt, tragen wir die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen (insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten), soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Stellt sich jedoch ein Mangelbeschuldungsanspruch des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
5. Wenn die Nacherfüllung zweimal fehlschlägt oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern um ggf. Schadensersatz geltend machen. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
6. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 478 BGB) sind wir berechtigt, Rückgriffsrechte des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware und Aufwendungsersatz abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist.
7. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

## § 9 Sonstige Haftung

1. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur:
  - a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
  - b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
2. Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Die Haftungsbeschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten gleichermaßen zugunsten unserer Organe, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

## § 10 Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr nach Erhalt der Ware durch den Käufer.
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 9 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. § 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

## § 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Ukunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG – „UN-Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

Stand: Juli 2020

Der Spezialist für perfekten Oberflächenschutz  
in vielen Anwendungsbereichen.

## DELTA®

INDUSTRY

Innovative Korrosionsschutz-  
Systeme für den Stahl-,  
Maschinen- und Anlagenbau.

- ▶ **DELTA® AntiCor DTS-System**  
2-komponentige Hochleistungs-Lacke  
- Ein-Topf-System: Grund- und  
Deckbeschichtung mit 1 Produkt
- ▶ **DELTA® AntiCor Protop-System**  
Lösemittelhaltige 1-K Beschichtung



## DELTA®

WOODPROTECTION

Spezial-Holzbeschichtungs-  
Sortiment für  
professionellen Holzschutz.

- ▶ Für Malerprofis, Schreiner, Zimmerer
- ▶ Zum rationellen Einsatz industrieller  
Serienfertigung
- ▶ Wirkstoffhaltige und wirkstofffreie Produkte
- ▶ Deckende und lasierende Systeme



Ihr Dörken-Fachhändler

## DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 63 243  
Fax 0 23 30 / 63 100 243  
coatings@doerken.de  
www.doerken.de

