

FICHE TECHNIQUE**» DESCRIPTION**

PEINTURE UNIVERSELLE D'ASPECT MAT MINÉRAL, A BASE DE RESINE SILICONE, A HAUT POUVOIR COUVRANT POUR TRAVAUX DE PEINTURE TRÈS SOIGNÉS SUR MURS ET PLAFONDS.

» DESTINATION

PRODUIT IDÉAL POUR LES SURFACES LISSES EN LUMIÈRE RASANTE ET POUR REPEINDRE DES PAPIERS PEINTS.

ADAPTÉE POUR SUPPORTS TELS QUE MORTIERS D'ENDUIT PII ET PIII, ENDUITS PLÂTRE, MORTIER TYPE PIV, BETON, PANNEAUX DE FIBROCIMENT, PLAQUES DE PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉ, FIBRE DE VERRE.

ÉGALEMENT APPROPRIÉ SUR ANCIENNES COUCHES DE PEINTURES EN PHASE AQUEUSE SAINES ET ADHÉRENTES

» QUALITÉS PRINCIPALES

LONG TEMPS D'OUVERTURE, D'OU UNE EXCELLENTE CAPACITÉ DE REPRISE
EXEMPT DE SOLVANTS ET DE PLASTIFIANTS

ÉMISSIONS RÉDUITES ET ANTI-FOGGING

RENDEMENT ÉLEVÉ

POUVOIR COUVRANT : CLASSE 1 POUR UN RENDEMENT DE 8M²/L


ABRASION HUMIDE : CLASSE 2 POUR UN RENDEMENT DE 8M²/L

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Équerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	RÉSINE SILICONE À BASE D'ACRYLATE DE POLYVINYLE
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT
EXTRAIT SEC EN POIDS	
DENSITÉ (en g/ml)	1,45
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/d) : 30 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 30 g/l DE COV
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR	
TEINTES	BLANC TEINTES sur le système à teinter MixPlus à partir des bases 0 et 3

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	8 m ² /L
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – AVEC DE L'EAU CLAIRE (10% maximum) EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre de 5 ou 10 mm selon support) – PISTOLET
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	EAU
PRÉPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Sec au toucher : 2 H Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 à 6 H
CONDITIONNEMENTS	5L - 12L

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (poussières, impuretés, suie, graisse, taches, ...) par lessivage. Vérifier l'adhérence du revêtement existant, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Sur les fonds tachés : appliquer au préalable une couche de LUCITE 022 MULTIPRIMER.
- Sur les fonds absorbants et/ou pulvérulents et/ou à absorption irrégulière et/ou farinants (enduits, plâtres, bétons, anciens revêtements ...) : appliquer au préalable une couche de LUCITE 010 SEALER PRO.
- Sur les anciennes peintures, les anciennes lasures, les anciens vernis : vérifier l'adhérence du revêtement existant et la compatibilité avec la LUCITE 444 PUREFINISH, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Bois exotiques : nous consulter.
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

FICHE TECHNIQUE

- APPLICATION

- Avant application sur bois, contrôler impérativement le taux d'humidité du support.
- Appliquer deux couches de LUCITE 444 PUREFINISH après avoir réalisé les préparations des supports. Entre deux couches, laisser un délai de 4 à 6 heures (donnée variable en fonction du support et des conditions d'application).
- Éviter les conditions extrêmes (grande chaleur, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.



LUCITE 444 PUREFINISH

FICHE TECHNIQUE

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.