

FICHE TECHNIQUE**» DESCRIPTION**

HUILE POUR BOIS EN PHASE SOLVANT, D'ASPECT MAT VELOUTÉ, À BASE D'HUILE DE LIN ET SANS BIOCIDES.

» DESTINATIONS

PRODUIT DE PROTECTION LONGUE DURÉE ET DE DÉCORATION DES SUPPORTS EN BOIS NON TRAITÉS ET BRUTS, AVEC UN FORT POUVOIR HYDROFUGE AUX ÉLÉMENTS EN BOIS TELS QUE : TERRASSES, CLOTURES, ABRIS DE JARDIN, MOBILIERS DE JARDIN, ETC.

COMPATIBILITÉ AVEC LES BOIS SUIVANTS : PIN, DOUGLAS, CEDRE, CHENE, MELEZE, TECK, KANGKIRAI OU BOIS ACETYLES.

» QUALITÉS PRINCIPALES

EFFET PERLANT - EFFET HYDROFUGE ÉLEVÉ DU SUPPORT

TRÈS BONNE PÉNÉTRATION EN PROFONDEUR

SYSTÈME MULTICOUCHE : PRIMAIRE ET FINITION

RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ DU BOIS ET PRÉSERVATION DE SES PROPRIÉTÉS INTRINSÈQUES

PROTECTION PÉRENNE DU BOIS CONTRE LES SALISSURES, LES RAYONS UV ET LE

BLEUISSEMENT

RÉNOVATION AISEÉ : APPLICATION DIRECTE DE COUCHE(S) D'ENTRETIEN APRÈS NETTOYAGE
REVÊTEMENT NON FILMOGÈNE SUBISSANT SANS IMPACT NÉGATIF LES VARIATIONS
DIMENSIONNELLES DES SUPPORTS EN BOIS.

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	COMBINAISON RÉSINES ALKYDES ET HUILE DE LIN
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 4a
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT VELOUTÉ
EXTRAIT SEC EN POIDS	- %
DENSITÉ (en g/ cm ³)	0,92 g/cm ³
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/f) : 700 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 700 g/l DE COV
TEINTES	TONS BOIS et TONS VIFS sur le système à teinter MixPlus Woodprotection à partir de la base incolore 0000

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	8 - 14 m ² /l
DILUTION	PRÊT À L'EMPLOI – NE PAS DILUER
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre suivi d'un lissage au spalter) - IMMERSION - TREMPAGE
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	
PRÉPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 10 et 30°C Humidité relative de l'air : 80% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 16 à 24 H Recouvrable par une autre couche : à partir de 24 H Sec à cœur après : 7-14 jours
CONDITIONNEMENTS	1 L, 2,5 L, 5 L

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN OEUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS
 - BOIS BRUTS : procéder à un ponçage grossier et dépolir.
 - BOIS RECOUVERTS D'UN ANCIEN REVÊTEMENT (peinture, lasure ou vernis) : mettre à nu le support par un ponçage mécanique ou un décapage chimique (suivi d'un ponçage), dépolir.
 - BOIS TRAITÉS AVEC DES HUILES :
 - Incompatible si l'huile appliquée précédemment était en phase aqueuse (hydrosoluble).
 - Compatible si l'huile appliquée précédemment était en phase solvant (nous vous conseillons cependant de tester systématiquement la compatibilité) : vérification de l'adhérence du revêtement existant, élimination des parties non-adhérentes, ponçage grossier et dépolissage.
 - BOIS EXOTIQUES : nous consulter.
 - Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.
- APPLICATION
 - Avant application, contrôler le taux d'humidité du bois.
 - Appliquer deux à trois couches de LUCITE 599 WOOD OIL teintées après avoir réalisé les préparations des supports.
 - Chaque couche doit être appliquée à saturation et le surplus est essuyé avec un chiffon sec et propre.
 - Respecter un délai de 24H entre l'application de deux couches.
 - Ne pas recouvrir d'un autre produit en phase solvant : risque de réduire l'action hydrophobe (effet perlant) de LUCITE 599 WOOD OIL.

FICHE TECHNIQUE

- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.