



Dichiarazione di Prestazione
secondo l'allegato III del regolamento (EU) No. 305/2011

Nr. DoP- 20-355-05

per il prodotto

DELTA® - FASSADE 20 / DELTA® - FASSADE 20 PLUS

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	EN 13859-2 : 2014
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Esempio: Lotto nr. vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	2. Schermi e membrane traspiranti di protezione all'acqua e al vento per applicazione dietro il rivestimento esterno di pareti perimetrali.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, Sistema 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
LNE	0771	Reazione al fuoco	P164934_3
SHR	1515	Resistenza alla penetrazione d'acqua	5.435-1
-	-	-	-
-	-	-	-

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non rilevante
--	---------------

9. Prestazione dichiarata		Normativa tecnica armonizzata
Caratteristiche principali	Prestazione	
Reazione al fuoco	Classe B-s1, d0	EN 13859:2014
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Classe W1	
Resistenza alla trazione longitudinale	270 N/5 cm (± 20 %)	
Resistenza alla trazione trasversale	230 N/5 cm (± 20 %)	
Allungamento longitudinale	20 - 50 %	
Allungamento trasversale	20 - 50 %	
Resistenza allo strappo longitudinale	110 N (± 20 %)	
Resistenza allo strappo trasversale	110 N (± 20 %)	
Flessibilità alle basse temperature	da -25 °C	
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:		
- Resistenza alla penetrazione di acqua	W1	
- Resistenza alla trazione longitudinale	250 N/5 cm (± 20 %)	
- Resistenza alla trazione trasversale	210 N/5 cm (± 20 %)	
- Allungamento longitudinale	16 - 40 %	
- Allungamento trasversale	16 - 40 %	
Lunghezza	50 m (-0 %)	
Larghezza	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)	
Massa areica	210 g/m² (+20 /-10 %)	
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)	
Permeabilità dei giunti	nessuna prestazione dichiarata	
Sostanze pericolose	nessuna	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 25.11.2020
(Data e luogo di rilascio)