

Scheda tecnica

DELTA®-BS LINE V

Scandola bituminosa



Caratteristiche	Norma	Dati
Caratteristiche della membrana alveolare		
Descrizione	–	Scandola bituminosa con rivestimento minerale e fibrinforzata.
Composizione	–	<ul style="list-style-type: none"> • Armatura di supporto: Tipo 4- fibra di vetro senza o con rinforzo longitudinale realizzato mediante film o griglia d'armatura. • Rivestimento: Tipo X- Bitume ossidato. • Componente minerale: Tipo 2- Granuli minerali.
Campo d'impiego	–	Impermeabilizzazione di tetti inclinati e/o rivestimenti di facciate.
Posa in opera	–	Fissaggio meccanico con chiodi galvanizzati.
Superficie esterna	–	Rivestimento in granulato minerale colorato.
Superficie interna	–	Film siliconato.
Stoccaggio	–	Tenere l'imballo lontano dalla luce solare diretta.
Applicazione	–	Utilizzo esterno in ambiente naturale.
Colore	–	Rosso, Rosso anticato, Verde, Grigio.
Caratteristica		
Larghezza	EN 544	1000 mm (tolleranza ±3 mm)
Altezza	EN 544	321mm (tolleranza ±3 mm)
Resistenza alla trazione (Longitudinale)	EN 12311-1	Min. 600 N/5 cm
Resistenza alla trazione (Trasversale)	EN 12310-1	Min. 400 N/5 cm
Resistenza alla lacerazione Metodo del chiodo (Trasversale)	EN 12310-1	Min. 100 N
Assorbimento d'acqua	EN 544	Max. 2%
Resistenza alla radiazione UV	EN 1297	Passato
Resistenza to UV blistering	EN 544	Passato
Scivolamento a caldo	EN 1110	Max. 2 mm
Aderenza della graniglia	EN 12039	Max. 2,5 gr.
Reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Esposizione a un fuoco esterno	ENV 1187 EN 13501-5	Broof
Peso del bitume	EN 544	Min. 1300 gr/m ²
Altezza	–	2,02 × 1,10 m

NPD = (Nessuna prestazione definita)

* Per informazioni e consigli sull'impiego, conservazione e smaltimento in sicurezza dei prodotti chimici, gli utilizzatori devono fare riferimento alla più recente scheda di sicurezza del prodotto

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche dei propri prodotti

Il contenuto di questa scheda tecnica descrive lo stato attuale delle conoscenze al momento della pubblicazione e non pretende di essere completo ed esaustivo. Le informazioni elencate non liberano dalla responsabilità individuale. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica le versioni precedenti non sono più valide. Ci si riserva da eventuali errori e refusi.

