



Dichiarazione di Prestazione

secondo l'allegato III del Regolamento (EU) No. 305/2011

Nr. DoP-22-402-03


per il prodotto


DELTA - XX PLUS® U

1. Codice unico di identificazione del prodotto / tipo.		EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010	
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4		Esempio: Lotto nr. vedi confezione	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore		1. Schermi e membrane traspiranti per applicazioni sotto il manto di copertura (EAD 030218-01-0402). 2. Schermi e membrane traspiranti di protezione all'acqua e al vento per applicazioni in parete (EN 13859-2: 2010).	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5.		Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke	
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2.		Non rilevante	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.		Sistema 3	
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.		EN 13859-2: 2010, System 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.	
Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
MPA NRW	0432	Test Report	Rapporto di prova 2210000903-2
8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto Non rilevante da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea.		EAD 030218-01-0402, Sistema 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.	
Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
MPA NRW	0432	Test Report	Rapporto di prova 2210000903-2
9. Prestazione dichiarata			
Caratteristiche principali		Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		Classe E	EAD 030218-01-0402 EN 13859-2: 2010
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (2 kPa)		Classe W1	
Resistenza alla trazione longitudinale		340 N/5 cm (± 40 N)	
Resistenza alla trazione trasversale		270 N/5 cm (± 40 N)	
Allungamento longitudinale		80 % (± 40 %)	
Allungamento trasversale		80 % (± 40 %)	
Resistenza allo strappo longitudinale		180 N (± 30 N)	
Resistenza allo strappo trasversale		200 N (± 30 N)	
Flessibilità alle basse temperature		fino a -45°C	
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:			
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	
- Resistenza alla trazione longitudinale		340 N/5 cm (± 40 N)	
- Resistenza alla trazione trasversale		270 N/5 cm (± 40 N)	
- Allungamento longitudinale		80 % (± 40 %)	
- Allungamento trasversale		80 % (± 40 %)	
- Esposizione a lungo termine (448 gg.: 5 ± 2 m/s; 70°C) Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	
Lunghezza		50 m (-0 %)	
Larghezza		1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Massa areica		150 g/m² (±20g)	
Permeabilità al vapore acqueo		Sd = 0,08 m (± 0,02 m)	
Tenuta all'acqua dei giunti		Impermeabile	
Sostanze pericolose		Nessuna	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:


 Christian Harste


 Ingo Quent

Herdecke, 01.07.2022
 (Luogo e data di rilascio)