

# Technische gegevens DELTA®-ALPINA



**Toepassing:** lasbaar en dampopen onderdakfolie voor daken met zeer lage helling (vanaf 10° voor pannendaken). Lasbaar met hete lucht.

**Materiaal:** polyestervlies met twee buitenligende coatings van polyurethaan

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot + 40°C

**Voorlopige bevestiging:** nieten of verzinkte nagels met brede kop.

**Treksterkte (EN 12311-1+2):** ong. 450/410 N/5 cm

**Schuifweerstand van verbindingen (EN 12317-2):** ong. 400 N

**Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931):** ong. 0,30 m

**Waterdichtheid (EN 13859-1; EN 13859-2):** dicht, klasse W 1

**λ-waarde:** 0,17 W/m.K

**Brandklasse (EN 13501-1):** E

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C

**Gewicht:** ong. 350 g/m<sup>2</sup>

**Rolafmetingen:** 1,50 m x 30 m

**Rolgewicht:** ong. 16 kg

**Verpakking:** 25 rollen/europallet

**Toebehoren:** DELTA®-ALPINA BAND, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND

**Versie:** 07/2016