

DELTA®-ROOF

Mocna i wytrzymała folia wstępnego krycia jako podkład pod pokrycia metalowe



- Bezpieczna ochrona dachu, nawet podczas ulewnego deszczu i śniegu.
- Membrana niezwykle odporna na rozdarcie, nawet przy silnym wietrze, dzięki zintegrowanej warstwie zbrojeniowej.
- Niska paroprzepuszczalność zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Specjalna struktura powierzchni zapewnia wysoką odporność na ścieranie i zapobiega poślizgnięciu.

DELTA®-ROOF

Wodoodporna, wytrzymała membrana dachowa pod pokrycia metalowe



Masa powierzchniowa	220 g/m ²
Temperatura użytkowania	-40 °C do +80 °C
Wytrzymałość na rozerwanie	około 650/550 N/5 cm, EN 12311-1
Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza	S _d = 80 m (±20 m)
Wodoszczelność	W1 wg EN 13859-1+2
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E wg EN 13501-1
Stabilizacja przeciw UV	3 miesiące
Kolory	czarny
Wymiary rolki	50 m × 1,50 m
Mocowanie i łączenie	mocowanie za pomocą zszywek lub gwoździ, klejenie zakładów przy użyciu DELTA®-THAN
Przeznaczenie	na dachy deskowane, idealna jako podkład pod pokrycia metalowe
Możliwość stosowania na pełnym deskowaniu	tak
CE	EN 13859-1+2
Akcesoria	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21
☎ +48 22 798 08 37
✉ biuro@dorken.pl

🌐 www.dorken.pl
📘 📺

Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.

Należy do DÖRKENGROUP