

Karta techniczna



DELTA®-POLY BAND

Taśma klejąca o wysokiej szczelności

Nazwa produktu	DELTA®-POLY BAND
Wymiary	Szerokość: 100 mm; Długość: 100 m
Jednostka transportowa	12 rolek / karton; 80 kartonów / paleta
Materiał	Wytrzymała, polipropylenowa warstwa nośna z napyloną warstwą aluminium i wysoce przyczepnym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym .
Właściwości	Jednostronna taśma klejąca o dużej sile klejenia i szczelności. Odporna na starzenie.
Zastosowanie	Do szczelnego połączenia zakładów folii w szczególności paroizolacji DELTA Reflex (stosowana na wierzchniej powierzchni z nadrukiem).
Przechowywanie	Przynajmniej 2 lata w oryginalnym kartonie, chronione przed światłem, w suchych warunkach.
Temp. przechowywania	+ 5°C do + 30°C
Temp. stosowania	od + 5°C (w przypadku poprawnego przechowywania)
Temp. użytkowania	-40 °C do +80°C
Ogólne informacje	<ul style="list-style-type: none"> Folie i podłoża powinny być suche, wolne od szronu, kurzu, brudu, smaru, plastyfikatorów, lodu, szadzi i substancji uniemożliwiających klejenie, nieporowate. Materiały o porowatej, niewystarczająco sztywnej powierzchni w razie potrzeby mogą być zaimpregnowane podkładem DELTA®-HF Primer.
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> Siła klejenia zależy od lokalnego przechowywania, podłoża i warunków środowiskowych, jak również czasu. Siła klejenia stopniowo narasta wraz z upływem czasu.

