



## Dichiarazione di Prestazione

secondo l'allegato III del regolamento (EU) No. 305/2011

**Nr. DoP- 20-357-05**

per il prodotto

**DELTA® - FASSADE 50 / DELTA® - FASSADE 50 PLUS**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	EN 13859-2 : 2014
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Esempio: Lotto nr. vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	2. Schermi e membrane trasparenti di protezione all'acqua e al vento per applicazione dietro il rivestimento esterno di pareti perimetrali.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, Sistema 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
LNE	0771	Reazione al fuoco	P164934_3
SGS INTRON	0958	Resistenza alla penetrazione d'acqua	121256B
-	-	-	-
-	-	-	-

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non rilevante
--	---------------

9. Prestazione dichiarata			
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata	
Reazione al fuoco	Classe B-s1, d0	EN 13859:2014	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Classe W1		
Resistenza alla trazione longitudinale	370 N/5 cm (± 20 %)		
Resistenza alla trazione trasversale	270 N/5 cm (± 20 %)		
Allungamento longitudinale	20 - 50 %		
Allungamento trasversale	20 - 50 %		
Resistenza allo strappo longitudinale	150 N (± 20 %)		
Resistenza allo strappo trasversale	150 N (± 20 %)		
Flessibilità alle basse temperature	da -25 °C		
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:			
- Resistenza alla penetrazione di acqua	W1		
- Resistenza alla trazione longitudinale	300 N/5 cm (± 20 %)		
- Resistenza alla trazione trasversale	220 N/5 cm (± 20 %)		
- Allungamento longitudinale	16 - 40 %		
- Allungamento trasversale	16 - 40 %		
Lunghezza	50 m (-0 %)		
Larghezza	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)		
Massa areica	270 g/m² (+20 / -10 %)		
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)		
Permeabilità dei giunti	nessuna prestazione dichiarata		
Sostanze pericolose	nessuna		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 25.11.2020  
(Data e luogo di rilascio)