



Prehlásenie o vlastnostiach

podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-16-347-03 pre výrobok

DELTA®- DAWI GP

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď potlač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	1. Parotesné zábrany položené pod tepelnou izoláciou
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.

Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
MPA TU Braunschweig	761	Požiarne vlastnosti	5168/279/09
MPA TU Braunschweig	761	Priepustnosť pre vodnú paru	5168/279/09

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok	nie je relevantné
--	-------------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
Požiarne vlastnosti	trieda E	EN 13984 : 2013
Vodotesnosť	splnené	
Pevnosť pozdĺžna	170 N/5 cm	
Pevnosť priečna	150 N/5 cm	
Natiahnutie pozdĺžne	> 250 %	
Natiahnutie priečne	> 400 %	
Pevnosť v pretŕhnutí pozdĺžna	> 105 N	
Pevnosť v pretŕhnutí priečna	> 110 N	
Pevnosť spojov v strihu	nie je deklarované	
Životnosť		
– stárnutie	splnené	
– alkalicke prostredie	splnené	
Priamosť	pass 75 mm / 10 m	
Dĺžka	12,5 m až 100 m (-0 %)	
Šírka	1,50 m až 4,00 m (-0 %)	
Plošná hmotnosť	188 g/m ² (+/- 7 %)	
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 100 m	
Vodotesnosť v spojoch	nie je deklarované	
Nebezpečné látky	nie je deklarované	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovými hodnotami v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaní konatelia:


Christian Harste


Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 12.08.2016
(Miesto a dátum vydania)