



Prehlásenie o vlastnostiach

podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-16-352-01 pre výrobok

DELTA®-LUXX

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď poliač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	1. Parotesné zábrany položené pod tepelnou izoláciou
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.

Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
MPA NRW	432	Požiarne vlastnosti	230005662-1.2-1
SHR	1515	Vodotesnosť	6.310-2
SHR	1515	Priepustnosť pre vodnú paru	6.310-2

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok	nie je relevantné
--	-------------------

9. Deklarované vlastnosti			
Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Požiarne vlastnosti	trieda E	EN 13984 : 2013	
Vodotesnosť	splnené		
Pevnosť pozdĺžna	140 N/5 cm		
Pevnosť priečna	110 N/5 cm		
Natiahnutie pozdĺžne	55%		
Natiahnutie priečne	55%		
Pevnosť v pretrhnutí pozdĺžna	150 N		
Pevnosť v pretrhnutí priečna	200 N		
Pevnosť spojov v strihu	nie je deklarované		
Životnosť			
– stárnutie	splnené		
– alkalicke prostredie	splnené		
Priamosť	pass 75 mm / 10 m		
Dĺžka	50 m (-0 %)		
Šírka	1,50 m (-0 %)		
Plošná hmotnosť	150 g/m ² (+/-10 %)		
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 3 m (+ / - 1 m)		
Vodotesnosť v spojoch	nie je deklarované		
Nebezpečné látky	nie je deklarované		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými hodnotami v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaní konatelia:

Christian Harste

Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 19.05.2016
(Miesto a dátum vydania)