

## CHRONOPUR SATIN

### SYSTÈME 2 EN 1

Primaire et finition en un seul produit

**CHRONOPUR SATIN, laque alkyde PU à recouvrement rapide et insensible au jaunissement.**

- Séchage très rapide, recouvrement possible après 5 heures
- Application de deux couches en une journée.
- Blancheur intense
- Résistance élevée du film
- Adhérence directe sur de nombreux supports après préparations adaptées





## Informations sur le produit CHRONOPUR SATIN

<b>Description</b>	Laque PU à base de résines alkydes spécifiques, pour application en intérieur et en extérieur, à séchage rapide, sans solvant aromatiques, blanc intense.	
<b>Destinations</b>	<p>Adhérence directe sur de nombreux supports sans application de primaire sur : anciennes peintures, panneaux contreplaqués, panneaux de particule de bois, panneaux de MDF, PVC dur, aluminium.</p> <p>Convient pour les métaux ferreux et non ferreux après préparations du matériau et application d'un primaire approprié.</p>	
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recouvrable après 5 heures</li> <li>▪ Blancheur intense</li> <li>▪ Application de 2 couches dans la journée</li> <li>▪ Adhère directement sur plusieurs supports</li> <li>▪ Finition soignée et film tendu</li> <li>▪ Excellente résistance aux agressions climatiques</li> <li>▪ Faible odeur</li> <li>▪ Long temps ouvert</li> <li>▪ Insensible au jaunissement</li> </ul>	
<b>Rendement</b>	110 ml/m <sup>2</sup>	
<b>Séchage à 20°C / 60% HR</b>	Hors poussière	après env. 3,5 heures
	Recouvrable	après env. 5 heures
	Sec	après env. 12-14 heures
<b>Degré de brillance</b> (Angle 60°)	Satin	
<b>Conditionnements</b>	Blanc : 1L / 2,5L / 10L	
<b>Teinte</b>	Blanc intense	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :



**DÖRKEN COATINGS France SAS**

PA des Béthunes  
22 rue de l'Equerre  
BP 29130  
Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

**DÖRKEN**  
COATINGS

