



## KERIA UNIGRUND TS

Primaire d'adhérence universel

**KERIA Unigrund TS, primaire d'adhérence universel à base de résines alkydes spécifiques, à séchage rapide et contenant des agents actifs antirouille.**

- Excellent pouvoir d'accrochage
- Excellent pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Séchage rapide
- Excellent durcissement
- Très bonne protection antirouille





## Informations sur le produit UNIGRUND TS

<b>Description</b>	Primaire d'adhérence universel en phase solvant, formulé à base de résines alkydes, d'aspect mat, contenant des agents actifs antirouille.
<b>Destinations</b>	Produit adapté à un usage en intérieur et en extérieur sur les supports suivants : métaux ferreux, acier, zinc, aluminium, cuivre, galvanisé, inox, plastiques durs (PVC durs), bois à dimensions stables, dérivés du bois, ancien vernis bien adhérents, anciennes peintures bien adhérentes...
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Excellent pouvoir d'accrochage sur presque tous supports</li><li>▪ Excellent pouvoir couvrant selon DIN 53162</li><li>▪ Très bon pouvoir anticorrosion</li><li>▪ Séchage rapide</li><li>▪ Résiste jusqu'à 100°C (couche de fond pour radiateurs)</li><li>▪ Sans plomb, sans chromates selon DIN 55944</li><li>▪ Aspect mat tendu</li><li>▪ Très grande facilité d'utilisation</li><li>▪ Excellent durcissement</li></ul>
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 20°C / 60% HR</b>	Recouvrable : par un produit en phase solvant 4 à 6 heures Sec : 2 heures
<b>Degré de brillance</b> (Angle 85°)	Mat tendu
<b>Conditionnements</b>	Blanc : 0,75L / 2,5L - Bases : 1L / 2,5L
<b>Teintes</b>	Blanc - Teintes pastel et moyennes sur le système à teinter MixPlus à partir des bases 2 et 3.

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :



DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes  
22 rue de l'Equerre  
BP 29130  
Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

**DÖRKEN**  
COATINGS

