

## Technisches Datenblatt

# DELTA®-PRO ROLL

Die maximal luftdurchlässige First- und Gratrolle für die leistungsstarke Entlüftung im Grat- und Firstbereich auch bei grossen Sparrenlängen.



Eigenschaften	Werte/Beschreibung
<b>Beschreibung</b>	
<b>Anwendung</b>	Feuchte- und insektensichere Entlüftung im Grat- und Firstbereich.
<b>Material</b>	Hochreissfestes Aluminium, beidseitig beschichtet und einbrennlackiert (Randbereich). Korrosionsbeständiges, feuerfestes Aluminiumgewebe (Mittelbereich). Butyl-Haftstreifen an beiden Rändern.
<b>Farbe der Aluminium-Seitenteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz (Oberseite tiefschwarz in Anlehnung an RAL 9005, Unterseite schokoladenbraun in Anlehnung an RAL 8017)</li> <li>• Rot (Oberseite kupferbraun in Anlehnung an RAL 8004, Unterseite kastanienbraun in Anlehnung an RAL 8015)</li> <li>• Braun (Oberseite schokoladenbraun in Anlehnung an RAL 8017, Unterseite tiefschwarz in Anlehnung an RAL 9005)</li> </ul>
<b>Farbe des Aluminiumgewebe-Mittelteils</b>	Grau mit aufgedrucktem Schriftzug zur einfachen Ausrichtung auf der Firstlatte.
<b>Eigenschaften</b>	
<b>Lüftungsquerschnitt</b>	ca. 650 cm <sup>2</sup> /lfm.
<b>Materialreserve (durch Plissierung)</b>	ca. 50 %
<b>Untergrundvoraussetzung</b>	Tragfähig, trocken, fett-, frost- und staubfrei
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30 bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 bis +40 °C
<b>Länge</b>	5 m
<b>Breite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 mm</li> <li>• 310 mm</li> <li>• 380 mm</li> </ul>
<b>Rollengewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 0,9 kg (240 mm)</li> <li>• ca. 1,1 kg (310 mm)</li> <li>• ca. 1,3 kg (380 mm)</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	
<b>Verpackungseinheit (Karton)</b>	4 Rollen (bei allen Breiten)
<b>Verpackungseinheit (Palette)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 Kartons (240 mm)</li> <li>• 35 Kartons (310 mm)</li> <li>• 28 Kartons (380 mm)</li> </ul>

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

