

La nouvelle laque 2 en 1, couche de fond et de finition,  
satinée et microporeuse pour presque tous supports.

**DELTA**<sup>®</sup>  
LACKCOLOR

## DELTA<sup>®</sup> All-Top Venti SG & MATT

- > Système multicouche - Gain de temps et de produit
- > Renforcement au traitement de surface
- > Excellente résistance aux intempéries grâce à la combinaison des résines alkydes et silicones
- > Applicable en épaisseur jusqu'à 200 µm



## DELTA® All-Top

Laque bénéficiant de la nouvelle technologie PST.

(Perfect Silicon Technology)

Nouvelle génération de laques à base de résines alkydes combinées avec des résines silicones modifiées.



La formulation combinant l'utilisation des résines

### Alkydes + silicones

procure à l'applicateur et au maître d'ouvrage les avantages suivants :

- > Utilisation sur multiples supports
- > Application très agréable et aisée
- > Longévité – excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries.



**DELTA® All-Top la solution pour chaque peintre.**

## Les avantages du produit :

### 20 % de gain de temps et de produit

- > 2 couches suffisent
- > Pas de changement de produit
- > Couche de fond et de finition en un
- > Accrochage direct sur bois, PVC dur, aluminium et anciennes couches de peintures
- > Sec au toucher après 4-6 heures



### Confort d'application

- > Adhérence renforcée
- > Application en épaisseur élevée jusqu'à 100 µm – sans coulure sur surfaces verticales
- > Finition tendue - garnissante
- > Haut pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes - 140 µm d'épaisseur du film sec en système
- > 2 couches
- > Long temps ouvert – application sans reprises



### Durabilité et longévité

- > Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV grâce à la technologie PST (Perfect Silicon Technology)
- > Durabilité du film
- > Blanc intense, tendance au jaunissement fortement réduite
- > Microporosité et élasticité du film
- > Isole les matières solubles contenues dans le bois



120 ans d'expérience

## Nombreuses utilisations possibles



Laque multicouche, appropriée pour différents supports à l'intérieur, comme à l'extérieur.

- 1 Sous-faces de toits
- 2 Portes de garage
- 3 Fenêtres / portes
- 4 Boiseries en intérieur / en extérieur à dimensions stables et semi-stables
- 5 Gouttières / tuyaux d'évacuation en PVC dur et aluminium
- 6 Bardages bois
- 7 Garde-corps, meubles, etc.



- 1 Portes
- 2 Bâties de porte
- 3 Garde-corps / Plinthes
- 4 Panneaux en bois



### Accrochage direct sur supports préparés suivant les règles de l'Art :

- > Bois (mélèze, pin, épicéa, chêne, méranti)
- > Matériaux à base de bois (OSB, MDF)
- > Aluminium
- > PVC dur
- > Anciennes couches de peintures bien adhérentes
- > Fer, acier, zinc, coil-coating et peintures en poudre, appliquer au préalable un primaire adapté.

Consulter la fiche technique



## Informations sur les produits DELTA® All-Top Venti SG & DELTA® All-Top MATT

<b>Description</b>	<p>Laque microporeuse, satinée à base de résines alkydes et silicones.</p> <p>Système multicouche en phase solvant : couche de fond et de finition pour l'intérieur et l'extérieur.</p>	
<b>Destination</b>	<p>Pour tous travaux soignés sur boiseries, éléments de construction en bois, PVC dur et aluminium.</p> <p>Idéal pour la rénovation d'anciennes peintures.</p> <p>Exemples de supports à l'extérieur : sous-faces de toits, bardages bois, fenêtres et portes, garde-corps, tuyaux d'évacuation, portes de garage, etc...</p> <p>Exemples de supports à l'intérieur : boiseries, garde-corps, panneaux bois, etc...</p>	
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Laque microporeuse avec accrochage direct sur presque tous supports</li> <li>&gt; Excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes</li> <li>&gt; Finition tendue, aspect satin</li> <li>&gt; Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries</li> <li>&gt; Application en épaisseur jusqu'à 200 µm (2 couches)</li> <li>&gt; Application aisée</li> </ul>	 <p><small>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small></p>
<b>Rendement</b>	<p>9-10 m<sup>2</sup> / litre</p>	
<b>Séchage</b> à 20°C / 60% H.R.	<p>Sec hors poussière : après 2-3 heures</p> <p>Recouvrable : après 4-6 heures</p> <p>Séchage complet : après 16 heures</p>	
<b>Degré de brillance</b> Angle de mesure 60°	<p>Satin</p>	
<b>Conditionnements</b>	<p>Blanc : 0,75L / 2,5L / 10L - Bases : 1L / 2,5L / 10L</p>	
<b>Teintes</b>	<p>Blanc + bases MixPlus</p>	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

**DELTA**<sup>®</sup>  
LACKCOLOR

DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes  
22 rue de l'Équerre  
BP 29130  
Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

**DÖRKEN**  
COATINGS

