



KERIA UNIGRUND

Primaire d'accrochage universel

KERIA Unigrund, primaire d'accrochage universel, en phase solvant, utilisé comme sous-couche pour adhérer sur des matériaux durs, très lisses et particulièrement difficiles.

- Excellent pouvoir d'accrochage
- Très bon pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bel aspect tendu
- Film microporeux





Informations sur le produit UNIGRUND

Description	Primaire d'accrochage universel en phase solvant, formulé à base de résines alkydes, d'aspect mat. Ce produit est utilisé comme sous-couche pour adhérer sur des matériaux durs, très lisses et particulièrement difficiles.
Destinations	Produit adapté à un usage en intérieur et en extérieur sur les supports suivants : PVC dur, matières plastiques dures, polyester, bois et dérivés du bois, enduits, anciennes peintures, anciens vernis, métaux non ferreux (cuivre, aluminium...).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">▪ Excellent pouvoir d'accrochage▪ Très bon pouvoir couvrant selon DIN 53162▪ Film microporeux▪ Perméable à la vapeur d'eau▪ Sans solvants aromatiques▪ Sans plomb, sans chromates selon DIN 55944▪ Bel aspect tendu▪ Aspect mat▪ Presque inodore
Rendement	10 m ² /l
Séchage à 20°C / 60% HR	Recouvrable : par un produit en phase solvant 16 heures Sec : 10 heures
Degré de brillance (Angle 80°)	Mat < 10
Conditionnements	Blanc : 0,75L / 2,5L / 10L - Bases : 1L / 2,5L
Teintes	Teintes sur le système MixPlus à partir des bases 0 et 3.

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :



DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes
22 rue de l'Equerre
BP 29130
Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

DÖRKEN
COATINGS

