



KERIA OPTILAQUE SATIN / MAT

Laques de finition

Laques multicouches, multisupports, microporeuses, en phase solvant, d'aspect satiné ou mat, à base de résines alkydes modifiées.

- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Hauts pouvoirs couvrant et garnissant
- Microporeuses
- Excellente résistance aux contraintes climatiques





Informations sur le produit KERIA OPTILAQUE SATIN / MAT

Description	Laques multicouches, multisupports, microporeuses, en phase solvant, d'aspect satin ou mat, à base de résines alkydes modifiées.
Destinations	Produit adapté à un usage en intérieur et en extérieur sur les supports en bois à dimensions stables et semi-stables, sur les anciennes peintures, sur les matériaux en plastique durs (PVC) et sur les métaux (après préparations appropriées).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonne adhérence sur de nombreux supports ▪ Hauts pouvoirs couvrant et garnissant ▪ Microporeuses ▪ Excellente résistance aux contraintes climatiques (UV et intempéries) ▪ Applicable par couche épaisse jusqu'à 100µm ▪ Aspect satin ou mat tendu
Rendement	8-10 m ² /l
Séchage à 20°C / 60% HR	Recouvrable : par un produit en phase solvant 16 heures Sec : 2-3 heures
Degré de brillance (Angle 85°)	Satin ou mat tendu
Conditionnements	Blanc : 0,75L / 2,5L / 10L* - Bases : 1L / 2,5L / 10L* *Uniquement en finition satin
Teintes	Blanc - Teintes sur le système à teinter MixPlus à partir des bases 0 et 3.

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :



DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes
22 rue de l'Equerre
BP 29130
Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

DÖRKEN
COATINGS

