

DELTA®-Klebeprogramm

Das richtige Zubehör für eine starke Verbindung



Erfüllt höchste Anforderungen

DIN 4108-11

gilt für DELTA®-TIXX,
DELTA-MULTI-BAND®,
DELTA-MULTI-BAND FLEXX®,
DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-Klebeprogramm

Für alle Fälle die richtige Lösung

Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern müssen stets unterschiedlichste Anforderungen bedacht werden: Schutz vor Regen und Flugschnee, vor Wind und Sturm sowie der dauerhafte Erhalt der Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung. Besonders im An- und Abschlussbereich sowie bei Reparaturen ist perfekte Qualität gefragt, die maximale Sicherheit bis ins kleinste Detail gewährleistet.

Starke Klebkraft – einfache Verarbeitung

Das DELTA®-Klebeprogramm bietet eine umfassende Auswahl für die verschiedensten Einsatzgebiete von DELTA®-Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahnen, DELTA®-Luft- und Dampfsperren bis hin zu den DELTA®-Produkten für Grundmauerschutz, Dränung und Abdichtung. Für jedes Produkt gilt: Die starke Klebkraft, die Langlebigkeit sowie die einfache und schnelle Verarbeitung werden höchsten Ansprüchen gerecht. Vergessen Sie aber nicht: Bei der Verwendung aller Produkte aus dem DELTA®-Klebeprogramm muss der Untergrund immer trocken, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein.

Profitieren Sie vom DELTA®-System









Das DELTA®-Klebeprogramm ist die perfekte Ergänzung zu den DELTA®-Produkten, denn sie wurden speziell aufeinander abgestimmt. Die Kombination von DELTA®-Bahnen für den Außen- und Innenbereich mit dem passenden DELTA®-Zubehör bildet eine starke Verbindung, die für durchgängige Qualität und dauerhaften Funktionsschutz sorgt. Kleben, Verbinden oder Abdichten – mit dem DELTA®-Zubehör sind Sie immer auf der sicheren Seite, auch bei schwierigen Details. Welches Produkt wo am besten zum Einsatz kommt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



















„Durch die hohe Klebkraft zusammen mit der einfachen Verarbeitung ist das DELTA®-Klebeprogramm maßgeschneidert für die professionelle Verarbeitung.“















			
<p>DELTA-MULTI-BAND®</p>	<p>DELTA-MULTI-BAND® FLEXX</p>	<p>DELTA®-INSIDE-BAND</p>	<p>DELTA®-TIXX</p>
<p>Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hoch alterungsbeständig. Von Hand abreißbar.</p>	<p>Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebekraft, optimierter Anfangshaftung und verbesserter Kälteklebrigkeit</p>	<p>Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreißbar.</p>	<p>Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Insbesondere für alle DELTA®-Bahnen im Innen- und Außenbereich ➤ Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von kleineren Beschädigungen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Insbesondere zur Verklebung aller DELTA®-Bahnen mit Vlies-Oberflächen, sowie alle anderen DELTA®-Bahnen im Innen- und Außenbereich ➤ Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur kleinerer Beschädigungen 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für die Verklebung von Folienüberlappungen insbesondere aller DELTA®-Folien auf der Rauminnenseite 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klebe- und Dichtmasse zum luftdichten Verkleben aller DELTA®-Luft- und Dampfsperrenbahnen sowie solchen aus PE-, PA-Folien und Baupappen und deren Anschluss an suagende Untergründe wie Putz, Beton, Holz etc. ➤ Keine Anpresseleiste / mech. Fixierung gemäß DIN 4108-7 erforderlich. ➤ Einfrierbeständig
			
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab -5°C auf glatten Oberflächen * ➤ ab 0°C auf Vliesoberflächen * 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 0°C bis +40°C *
<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm, 100mm, 150mm Länge: 25m</p>	<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm, 100mm Länge: 25m</p>	<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm Länge: 40m</p>	<p>Ergiebigkeit</p> <p>ca. 7 lfd. M. pro Kartusche ca. 13/14 lfd. M. pro Schlauchbeutel</p>
			<p>Füllgewicht</p> <p>310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel</p>
<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>

			
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-FLEXX-BAND F 100	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150
Klebeschnur zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile	Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies	Extrem dehnfähiger kaltverschweißender Butyl-Kautschukkleber auf hochdehnfähigem PE Film. Mit geteiltem Liner und Fingerlift.
Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen ➤ Größere Sicherheit im Anschlussbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen ➤ Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hoch dehnfähiges Anschlussband zur Abdichtung dreidimensionaler Details aus Metallen, Kunststoffen, Mauerwerk, Putz, Beton und Holz ➤ Anwendungen innen und außen ➤ Ideale Systemkomponente in Verbindung mit DELTA®-THENE
			
Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Offene Zeit: 30 Min. ➤ ab +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C *
Maße	Ergiebigkeit	Maße	Maße
Breite: 12mm Länge: 8m Dicke: 4m	ca. 7 lfd. M. pro Kartusche	Breite: 100mm Länge: 10m	FG 80: 80mm × 6m FG 150: 150mm × 10m
	Füllgewicht		
	310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel		
Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich
-20°C bis +80°C	-30°C bis +80°C	-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C

		
<p>DELTA®-SCHAUM-BAND</p>	<p>DELTA®-HF PRIMER</p>	<p>DELTA®-TILAXX ULTRA</p>
<p>Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Einseitig klebend.</p>	<p>Polycrylat-Dispersionsbasis. Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe.</p>	<p>Universell einsetzbarer, dauerelastischer Dicht- und Haftkleber aus MS-Polymer mit hoher Alterungsbeständigkeit</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Abdichtung von Nagelstellen ➤ Einseitig klebendes Dichtband ➤ Montage auf Bahnenoberfläche oder Konterlattung 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z.B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verkleben und Verbinden aller DELTA®-Bahnen im Außen- und Innenbereich ➤ Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE-Bahnen
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C* 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ +5°C bis +35°C* 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab 0°C*
<p>Maße</p> <p>Breite: 50mm, 60mm, 80mm Länge: 30m</p>	<p>Trocknungszeit</p> <p>ca. 15min bis 60min</p>	<p>Ergiebigkeit</p> <p>ca. 6 bis 7 lfd. M. pro Kartusche</p>
	<p>Füllgewicht</p> <p>1000g Dose</p>	<p>Füllgewicht</p> <p>290 ml pro Kartusche</p>
<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>		<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-DUO TAPE D 38	DELTA®-TAPE FAS
Quellschweißmittel zum Verschweißen von DELTA®-ALPINA	Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreißbares Universalklebeband mit hoher Klebkraft	Klebeband mit höchster Klebkraft. Hochalterungs- und UV-beständig.
Anwendungsempfehlung <ul style="list-style-type: none"> Speziell für den Einsatz bei DELTA®-ALPINA und dem Kappstreifen DELTA®-ALPINA-BAND 	Anwendungsempfehlung <ul style="list-style-type: none"> Zur Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen insbesondere aller DELTA®-Folien, die für eine doppelseitige Verklebung geeignet sind Anschlüsse an alle vergleichbaren Untergründe und solche aus Kunststoff (hart), Metall, glattem Holz und Holzwerkstoffen 	Anwendungsempfehlung <ul style="list-style-type: none"> Speziell für den Einsatz auf DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) / DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen. Zum Verkleben von Überlappungen, Rissen, Durchdringungen und schwierigen Details
		
Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ab +5°C* 	Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ab +5°C* 	Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ab +5°C*
Ergiebigkeit ca. 100 lfd. M. je Flasche	Maße Breite: 38mm Länge: 50m	Maße Breite: 60mm, 100mm Länge: 20m
Füllgewicht 1000g Flasche		
Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C	Funktionsbereich -40°C bis +80°C

		
<p>DELTA®-FAS BAND CLEAR</p>	<p>DELTA®-LIQUIXX</p>	<p>DELTA®-DICHT-BAND</p>
<p>Transparentes Klebeband mit Abdeckband, Dauerhaft UV-beständig</p>	<p>Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion. Mit Systembestandteil DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES.</p>	<p>Dichtband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie</p>
<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für die Verklebung von DELTA®-FASFADE COLOR PLUS 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails für innen und außen ➤ Universell einsetzbar ➤ Geeignete Dampfsperren/ Dampfbremsen: <ul style="list-style-type: none"> – DELTA®-PVG PLUS – DELTA®-REFLEX – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-NEOVAP 20 – DELTA®-LUXX ... und vergleichbare Fremdprodukte 	<p>Anwendungsempfehlung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Abdichtung, zum Beispiel unter der Konterlattung ➤ Bei der Verarbeitung fest andrücken, zum Beispiel mit einer Rolle
		
<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C * 	<p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ab +5°C *
<p>Maße</p> <p>Breite: 60mm Länge: 25m</p>	<p>Trocknungszeit</p> <p>Bei 21°C und 45% Luftfeuchtigkeit 3-4 Std.</p>	<p>Maße</p> <p>Breite: 50mm Länge: 10m</p>
	<p>S_d-Wert</p> <p>ca. 1,5m</p>	
<p>Funktionsbereich</p> <p>-20°C bis +80°C</p>	<p>Verbrauchsmenge</p> <p>ca. 0,9l/m²</p>	<p>Funktionsbereich</p> <p>-40°C bis +80°C</p>
	<p>Verpackung</p> <p>4 Liter Gebinde 1 Liter Flasche</p>	<p>Lagerung</p> <p>bis max. +25°C</p>

		
DELTA®-KOM-BAND	DELTA®-BAND	DELTA®-EASYFIXX
Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband	Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbigem Abdeckung	Sprühkleber als universelle Fixierungs- und Montagehilfe mit verstellbarer Düse.
Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung	Anwendungsempfehlung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten gemäß DIN 4108, Teil 7 ➤ Abdichtung von Anschlussfugen von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen, z. B. Regenrinnen ➤ Reparaturen kleiner Risse in allen DELTA®-Bahnen ➤ Poröse Untergründe vorab grundieren (mit DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH) und vollständig trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verklebung von Perimeterdämmung auf DELTA®-THENE. ➤ Als Primer für DELTA-MULTI-BAND® auf HWF. ➤ Zum Anschluss an Dämmstoffe wie EPS, XPS, PIR oder PUR; HWF-Platten; OSB-Platten und auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Metall etc.
		
Verarbeitung	Verarbeitung	Verarbeitung
➤ ab +5°C*	➤ +5°C bis +35°C*	➤ +10°C bis +30°C*
Maße	Maße	Füllgewicht
Breite: 15mm Länge: 8m Dicke: 4/17mm	Breite: 50, 75, 100, 150, 300mm Länge: 10m	500ml, 500g Dose
Funktionsbereich	Funktionsbereich	Funktionsbereich
-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C

	Diffusionsoffene Bahnen			
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-EXXTREM
Untergrund	DELTA®-Klebemittel			
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-ALPINA QSM ⁹	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE
Nageldichtung ⁷	–	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50
Glattes Holz, Holzwerkstoffe, Holzweichfaser ³	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Sägeraues Holz	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{4,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
Metall	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA
Kunststoff (hart)	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁸ DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA
Putz, Mauerwerk, Beton usw.	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX VDR ^{4,5} DELTA®-TIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
Details	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ^{1,3} DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ^{1,3} DELTA®-LIQUIXX ¹ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-HF PRIMER ⁶

Alle Klebemittel dienen dem luft-, wind- und/oder regensicheren Anschluss an verschiedene Untergründen und der Bahnen untereinander. Sie dienen nicht der mechanischen Fixierung und können diese auch nicht ersetzen. Spezialanwendungen: DELTA®-BAND RA und DELTA®-BAND RB anwendbar auf Stein, Dachziegel, Mauerwerk, Beton, Metallen, Außenanwendung, Reparatur von Regenrinnen.

Der Inhalt dieser Verlegehinweise gibt den aktuellen Kenntnissstand bei Erscheinen wieder. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbindet nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieser Verlegehinweise verlieren alle vorhergehenden Fassungen ihre Gültigkeit.

Luft- und Dampfsperren				Klassische Unterspannbahnen	Trennlagen
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEXX	DELTA®-PVG PLUS	DRAGOFOL	DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA
DELTA®-Klebemittel					
DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	Selbstkleberand DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN® DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX	Selbstkleberand DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	–
DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®- INSIDE-BAND ⁴ DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER ⁶ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,7} DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA-MULTI-BAND® DELTA- MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR ⁵	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR ⁵ DELTA®-HF PRIMER ⁶
DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER ⁶	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150	DELTA®- FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX- BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER ⁶

¹ Verklebung vor UV-Strahlung schützen

² Nicht für Verklebung an PE-Folien geeignet

³ Untergrundvorbehandlung mit DELTA®-HF PRIMER

⁴ Bei DELTA-XX PLUS® als Luftdichtheitsschicht

⁵ bei glattem Untergrund

⁶ zur Untergrundvorbehandlung

⁷ nur im Außenbereich

⁸ bei DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

⁹ Ausschließlich für DELTA®-ALPINA

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

📠 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de



Weiteres Informationsmaterial

finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer Website unter Kontakt