

GET
READY
PFAS-FREE

TOPCOAT

DÖRKEN® SEAL 711 SILVER

Produktbeschreibung

DÖRKEN® SEAL 711 SILVER – die PFAS-freie Hochleistungsversiegelung mit integriertem Schmiermittel für optimalen Oberflächenschutz und verbesserte Performance.

Dank herausragender tribologischer Eigenschaften sorgt DÖRKEN® SEAL 711 SILVER für eine stabile und kontrollierte Reibungszahl im Bereich von $\mu_{\text{tot}} = 0,09\text{--}0,14$. Die speziell entwickelte Formel erhöht die Korrosionsbeständigkeit von Zinklamellen-Beschichtungen, Edelstahl, Zinkdruckguss sowie passivierten Zink- und Zinklegierungsschichten – bei einer Trockenschichtdicke von ca. 6–12 μm .

Die glänzende, silberne Optik verleiht der Oberfläche ein hochwertiges Finish.

Eigenschaften

- >> organisch
- >> auf lösemittelhaltiger Basis

Medienbeständigkeit

- >> Erfüllt Chemikalienbeständigkeit gegen Labor-Chemikalien gemäß DIN EN ISO 2812
- >> Erfüllt Chemikalienbeständigkeit gegen Betriebsstoffe gemäß DIN EN ISO 2812

Definiertes Reibungszahlfenster

- >> $\mu_{\text{tot}} = 0,09\text{--}0,14$ (gemäß ISO 16047, gemessen mit einer DELTA-PROTEKT® KL 100 beschichteten M10x80 Schraube und HH Scheibe)
- >> Die Reibungszahlen sind abhängig vom Substrat, von der Geometrie der Teile und von der Art der Applikationsverfahren

Applikation

Die geeignete Applikationsmethode hängt meist von der Geometrie des Bauteils ab. Empfohlen wird:

- >> Tauch-Schleudern
- >> Tauch-Ziehen
- >> Spritzen

Rechtliche Rahmenbedingungen

- >> Entspricht der EU Richtlinie „Altautoverordnung“ 2000/53/EG
- >> Entspricht den RoHS 2-Richtlinien (auch bekannt als EU Richtlinie „Elektroschrottverordnung“ 2002/95/EG)
- >> Erfüllt die REACH Anforderungen

INDUSTRIAL COATINGS

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstr. 58 · 58313 Herdecke
Tel.: +49 2330 63 243 · Fax.: +49 2330 63 100 243
coatings@doerken.de · www.doerkencoatings.de